

NEC M260X

BESTÄLLNINGSKOD: 60002962

NEC M260X Professional Desktop Projector

Utmärkta prestanda, mindre miljöpåverkan. Avancerade Eco-funktioner hjälper dig att väsentligt minska driftskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet eller flexibilitet. M260X är särskilt väl lämpad för klassrum och små till medelstora möteslokaler.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Utmärkta prestanda, utan kompromisser med kvalitet och enkel användning.

Spara miljön med senaste Eco-teknologi genom att minimera strömförbrukningen och förbrukningsmaterialet.

Stor flexibilitet i placeringen av projektorn, och minimerade kostnader för omflyttningar.

Intuitiv användning av senaste Eco- och projektionsteknologi, tack vare användarfokuserad design.



UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Maximal flexibilitet** med stor 1.7x optisk zoom
- **Minimerade ägandekostnader** tack vare lång livslängd på lampan och långa filterrengöringsintervall
- **Innovativa ECO-funktioner** för minskad strömförbrukning
- **Stort utbud av anslutningsmöjligheter** tack vare många terminaler för analog och digital anslutning samt nätverkskapacitet
- **Intuitivt, enkelt handhavande** med användarfokuserad design och linsskydd



SPECIALFUNKTIONER

Användar-logo (tillval); Automatisk och manuell keystone-korrigerig (V= +/-30°); Automatiskt ON/OFF; Carbon Savings Meter; DICOM-simulering; Direct Power-Off-funktion; Färghantering; Förstoring; High Altitude-läge; Innehållsöverföring via nätverk; Kensington säkerhets-slot; Knapplås; Linsskydd; Off-Timer; OnScreen-meny på 27 språk; RS-232 styrning; Snabbknapp på/av; Styrning och administration via LAN; Stölskydd (stag); Säkerhetssystem med lösenord; USB-skärm; USB-viewer för JPEG; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Väggfärgskorrigerig



- ECO-innovation:

Automatiskt ECO-läge; Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp; 75% AV mute-funktion
- Energieffektivitet:

ECO scheduler; Intelligent Power Management; Längre livslängd på lampan; Minskad strömförbrukning. Endast 0,4W standby; Programvaru-scheduling
- Ekologiska material:

100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar; ECO-förpackning
- Ekologiska standarder:

Uppfyller EuP; Uppfyller RoHS; TCO-certifierad

Technical Specification NEC M260X	
OPTISKT	
Återgivningsteknik	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD-panel
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Ljusstyrka ¹	2600 ANSI Lumens (ungefär 80% ecoläge)
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	180 W AC (145 W AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	5000 (6000 Eco Mode)
Objektiv	F= 1,7–2,2, f= 17,5–29,0 mm
Projektionsfaktor	1,3 – 2,2 : 1
Projektionsavstånd [m]	0,6 – 13,8
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 63,5 / 25"; Max.: 762 / 300"
Zoom	Manuell
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1680 x 1050 (WSXGA+); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI™	Ingång: 1x HDMI® (djupa färger, talsynkr.)
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spårr 3,5 mm; Ingång: 2 x RCA stereo; Utgång: 1 x 3.5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart); 1 x typ B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Auto-justering; Bildformatfunktion; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Bildläge; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; Presentations- och musstyrning; AV tyst läge; ID-set
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	339 x 99 x 257 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	2,9
Fläktljud [dB (A)]	27 / 34 (Eco / Normal)
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	5 to 40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Luftfuktighet vid lagring [%]	20 to 80
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP15LP); Modul för trådlöst LAN (NP02LM2)
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; EuP; RoHS; TCO; Gost-R
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	IR-fjärrkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nätkabel (1,8 m); Utility software; Säkerhetsstift; Väska; Manual (CD-ROM); Snabbguide

¹Enligt ISO 21118-2005