

NEC M363W

Om code: 60003976

NEC Professional Desktop Projector



Door de uitstekende verhouding prijs/prestatie is deze projector met name geschikt voor klaslokalen en middelgrote vergaderruimtes. Het filtervrije design met tegen stof beschermde DLP-lichtmotor, lamp met zeer lange levensduur en laag energieverbruik zorgen voor aanzienlijk lage eigendomskosten. Verschillende innovatieve nieuwe ECO-functies zoals de Omgevingslichtsensor helpen om het stroomverbruik aanzienlijk te verlagen.

Met de optionele licentie DisplayNote is het bovendien mogelijk om interactieve, mobiele presentaties te geven met tablets.

VOORDELEN

Verbinden en delen - met max. 40 draadloze apparaten met de NEC Image Express Utility (Windows & MAC) en Wireless Image Utility (iOS & Android) software.

Maximale Flexibiliteit - dankzij grote 1,7x optische zoom, horizontale en verticale trapeziumcorrectie.

Robuust en bestand tegen stof - dankzij een afgedichte DLP-lichtmotor.

Lage eigendomskosten - levensduur lamp max. 8000h, laag energieverbruik.

Zeer goede connectiviteit - dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen.



NaViSet
Administrator 2

OPTISCH	Projectietechnologie	1-chip - DLP™-technologie
	Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:10
	Contrastverhouding ¹	10000:1
	Helderheid ¹	3600 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
	Lamp	250 W AC (150 W AC Eco modus)
	Levensduur lampen [uren]	8000 Eco-modus / 5500 Modus Normaal / 3500 Modus Optimale Helderheid
	Objectief	F= 2,4–3,1, f= 17,09–29,05 mm
	Trapeziumcorrectie	+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical
	Projectiehoek [°]	10.5 - 17.6
	Projectiefactor	1.2 – 2.04 : 1
	Projectieafstand [m]	0,76 – 13,53
	Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	76.2 / 30" - 762 / 300"
	zoom	Handmatig
	Focus	Handmatig
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolutie digitale invoer); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Ingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
	Video	Ingang: 1 x RCA
	Audio	Ingang: 1 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
	Microfoon	Ingang: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)
	Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
	LAN	1 x RJ45; Optionele WLAN
	USB	1 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid); 1 x Typ B
	3D Sync	Uitgang: 1 x Mini-DIN 3pin
	videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
AFSTANDSBEDIENING	Afstandsbediening	Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; lampmoduscontrole; Optionele muisbesturing en presentatiebladenfunctie (voor-/achteruit); Stilstaand beeld; Trapezecorrectie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	stroomverbruik [W]	244 (Normal) / 224 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 315 (Optimale Helderheid)
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	367,9 x 97,5 x 285,9 (zonder voeten en optiek)
	Gewicht [kg]	3,6
	Bedrijfsgeluid [dB (A)]	31 / 31 / 36 (Eco / Normaal / Modus Optimale Helderheid)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
	Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
ERGONOMIE	Veiligheid en ergonomie	CE; EAC; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Luidsprekers [W]	1 x 20 (mono)
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Afstandsbediening en beheer via LAN en RS232; Auto Eco Mode; Carbon Savings Meter; Constante Helderheidsmodus; Crestron RoomView; DICOM-simulatie; Direct-Power-Off-functie; Functie Auto Power-ON; Gegevensoverdracht via Netwerk; High altitude-modus; Kensington-veiligheidsslot; Kleurbeheer; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Omgevingssensor; Optioneel gebruikerslogo; Optionele WLAN; Paswoord-veiligheidssysteem; Quick Start; Schermmenu in 29 talen; Simple Access Point; toetsenbordslot; Uitvergroten; USB Viewer voor JPEG; Veiligheidsstang; Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing; Volledige 3D DLP® LINK-ondersteuning; Wandkleurcorrectie
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	75% AV mute-functie; Auto ECO Mode; ECO indelingsprogramma; Green one touch ECO- en AV mute-knop; ImageCare® Technology; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Softwareprogramming; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by
	Ecologische Materialen	100% recycleerbare verpakking; ECO-verpakking; Handleiding voor download
	Ecologische Standaarden	ErP-compatibel; RoHS-compatibel; WEEE
GARANTIE	Projectoren	3 years pan-European service
	Lichtbron	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	Inhoud verzendpakket	Draagtas; Electriciteitskabel (1,8 m); Handleiding (CD-ROM); IR-afstandsbediening (RD-469E); Korte handleiding; Mini-D-SUB signaalkabel; Security Sticker
OPTIONELE ACCESSOIRES	Optionele accessoires	3D Starterkit (PJ02SK3D); DisplayNote; DLP-Link 3D-bril (NP02GL, VolfoniFit); Draadloze LAN-module (NP05LM); Kabelafdekking (NP05CV); Reservelamp (NP29LP); Universele Plafondsteunen (PJ01UCM)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005