

NEC MultiSync® E201W

Número de orden: 60002820 (BK), 60002818

NEC LCD 20" Commercial Display



El E201W es un ahorativo monitor de 20" y de formato 16:9. Ofrece retroiluminación LED, conectividad DisplayPort y ajustabilidad total. El bajo consumo de energía y el bajo costo de operación hacen este display perfecto para el uso en el ambiente profesional de oficina. Las cualidades ergonómicas excelentes y las funciones inteligentes como el Sensor de Luz Ambiental hacen de este producto muy fácil de usar y ayudan a incrementar la productividad.

Ideal para empresas grandes y negocios medianos para el uso estándar de oficina sin dejar de lado el medio ambiente.



NaViSet
Administrator 2

BENEFICIOS

Display de imagen - 20" 16:9 TN con retroiluminación LED.

Entrada - El display puede ser utilizado con dos entradas digitales (DVI-D, DisplayPort) y una análoga.

Sensor de luz ambiental - Con función de brillo automático, brindando siempre el nivel de brillo óptimo de acuerdo a la luz del ambiente y a las condiciones del contenido.

Montaje Vesa (100 mm.) - Permite instalar el monitor mediante diferentes soluciones de montaje, el pie cuenta con un dispositivo de desenganche rápido para una instalación en poco tiempo.

Oficina ergonómica - la capacidad total de ajuste de altura (110 mm), la inclinación y el modo horizontal aseguran la configuración ergonómica individual perfecta.

Oficina sostenible - Bajo consumo de energía gracias a la retroiluminación LED y al sensor de luz ambiental.

Concepto ecológico del producto - Modo Eco, medidor de carbono y sensor / Carbon Savings Meter de luz ambiental.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

DISPLAY	Tecnología del panel	TN TFT con LED blanco
	Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	20 / 51
	Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
	Tamaño de píxel [mm]	0,267
	Brillo (típ.) [cd/m²]	250
	Ratio de contraste (típ.)	1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)
	Ángulo de visión [°]	170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
	Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5 (gris a gris)
	Colores [millones]	16,7
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 82,3
	Frecuencia vertical [Hz]	56 - 75
RESOLUCIÓN	Resolución óptima	1600 x 900 a 60 Hz
	Soporta	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONECTIVIDAD	Digital	1 x DVI-D; 1 x puerto de pantalla
	Analógico	1 x mini D-sub de 15 patillas
ELÉCTRICO	Consumo requerido en modo [W]	12 (modo Eco); 16 (típ.); 25 (max.)
	Modo de ahorro de energía [W]	0,42
	Alimentación	0,6 A / 0,35 A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
	Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
ERGONOMÍA	ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	110
	Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]	-5 a +20 / -45 a +45
	Rotación de pantalla [°]	0 a 90 (modo apaisado o portrait)
MECÁNICO	Ancho del marco [mm]	16 (arriba y abajo); 18,5 izquierda/derecha
	Medidas (an x al x prof) [mm]	477 x 359,3 x 213,9; Sin base: 477 x 285,6 x 55
	Peso [kg]	5,4
	Montaje VESA [mm]	100 x 100
FUNCIONES ADICIONALES	Características Especiales	ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm), giro (20°) y retrato (90°); NaViSet Administrator 2
	Versiones	Bisel frontal plateado; caja trasera blanca; Marco frontal negro, parte posterior negra
	Gestión de Cables	sí
	Conector de seguridad Kensington	Sí
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste automático del brillo; Ajustes IPM; Brillo; Contraste; EcoMode; LED Brightness; Medidor de costos; Modo de expansión; Modo DV; Posición; Preajustes de fábrica; Selección de idioma; Sistema de control de color; Temporizador de apagado
	Accesorios incluidos	Cable de alimentación; Guía de configuración; Monitor Cable de señal: 1 x DVI-D; VGA-VGA
	Seguridad y Ergonomía	Calificación GEEA/Energy; CCC; CE; Certificación TCO 5.0; Energy Star 5.0; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TÜV GS; UL/C-UL o CSA
	Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)
GREEN FEATURES	Eficiencia Energética	Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 23 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Sensor de luz ambiental