

NEC MultiSync® EA274WMi

CODE DE COMMANDE : 60003493 (BK), 60003492 (WH)

NEC LCD 27" Commercial Display



Le NEC MultiSync® EA274WMi est équipé d'un écran à rétroéclairage LED extrêmement fin de 27" affichant une résolution de 2560 x 1440 pour un design alliant ultra-modernité et élégance. Les capteurs de luminosité ambiante et de mouvement améliorent la durabilité de ce nouveau concept de produit et offrent une ergonomie optimisée grâce à une possibilité de réglage en hauteur de 130 mm. Les performances ergonomiques de l'écran sont encore renforcées par l'excellente qualité d'image IPS. Au final, l'écran offre une connectivité à l'épreuve du temps avec quatre entrées : DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI et D-Sub.

Idéal pour les utilisations professionnelles en entreprise qui valorisent la productivité personnelle, demandent des produits au design élégant et une technologie d'excellence à l'épreuve du temps.

AVANTAGES

Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite - les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

Concept de produit écologique - Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Affichage de l'image - IPS avec rétroéclairage LED 27pouces 16:9.

Capteur de luminosité ambiante - La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Contrôlez facilement - jusqu'à six écrans dans une configuration multi-écrans grâce à la technologie ControlSync®.

Capteur de présence - détecte la présence d'une personne devant l'écran ; il s'allume / s'éteint automatiquement en fonction de la présence de l'utilisateur.

Simulation DICOM - pour des applications de diagnostic radiologique directes.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



AFFICHAGE	Technologie de matrice	IPS TFT avec rétroéclairage W-LED
	Taille [pouces/cm]	27 / 68,5
	Ratio d'affichage	16:9
	Pitch [mm]	0,233
	Luminosité (typ.) [cd/m²]	350
	Ratio Contraste (typ.)	1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)
	Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
	Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 6
	Couleurs [millions]	16.77
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 83
	Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
RÉSOLUTION	Résolution optimale	2560 x 1440 à 60 Hz
	Pris en charge	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONNECTIVITÉ	Connecteur Numérique	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1x DVI-D (Dual Link); USB version 3 (1 haut / 2 bas) version 2 (2 bas)
	Connecteur Analogique	1 x Mini D-Sub 15 pts
ELECTRIQUE	Consommation électrique en mode [W]	35 (mode éco); 47 (typ.); 57 (max.)
	Mode économie d'énergie [W]	< 0,5
	Alimentation	1,2 A/0,6 A; 100 à 120 V/220 à 0 V; Alimentation interne
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
	Humidité ambiante [%]	20 à 80
ERGONOMIQUE	Pied réglable en hauteur [mm]	130
	Inclinaison écran [°]	-5 à +30
	Pivotement de l'écran [°]	-170 à +170
	Rotation de l'écran [°]	0 à 90 (mode portrait)
MÉCANIQUE	Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 639,2 x 417,9 x 230
	Poids [kg]	Poids 8,7
	Fixation VESA [mm]	100 x 100
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	Particularités du Produit	Ajustement automatique du contraste; Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; ControlSync®; ErgoDesign®; Position réglable en hauteur (130 mm) avec fonctions pivot à 90 °; Human Sensor; Image par image; LED Backlight Technology; Modes Eco; Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey; Simulation DICOM
	Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc
	Passage de Câbles	Passage de Câble
	Encoche de sécurité Kensington	oui
	Plug & Play	DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI
	Audio	1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack
	Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Human Sensing; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Minuteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Récupération à l'aide d'une seule touche; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
	Fourniture	Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran
	Sécurité et ergonomie	CE; Energy Star 6.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA
	Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie
GREEN FEATURES	Efficacité énergétique	Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : C; Compteur emprunte Carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 68 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco
	Matériaux écologiques	Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs
	Normes écologiques	ErP compliant; TCO 6.0; TCO edge