

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

Moniteurs grande taille spécialement conçus pour les professionnels de l'affichage dynamique volumique soucieux d'optimiser les coûts tout en préservant la qualité.

- 42 Affichage public en pouces avec panneau LCD professionnel
- NEC Protection anti-surchauffe innovante
- RS232 compatible avec tous les autres écrans LCD NEC
- prise en charge HDMI et DVI

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Technologie de matrice	S-IPS TFT
Taille effective de l'image (L x H) [mm]	930,25 x 523,01
Taille [pouces/cm]	42 / 106,7
Pitch [mm]	0,681 x 0,681
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500
Temps de réponse [ms]	9 (GTG)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	RGBHV (BNC); Composite (BNC + RCA); Composant (BNC); 1 x S-vidéo; 1 x D-Sub 15 pts; 1 x DVI (avec HDMI)
Sortie vidéo	1 x D-Sub 15 pts; Vidéo Composite (BNC)
Entrée audio	2 x RCA; 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	[value 1] x signal haut-parleur amplifié; 1 x RCA
Plug & Play	VESA DDC2B
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consommation électrique en mode [W]	190
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 3,0 A/1,2 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	Température de fonctionnement: +5 à +40 en paysage / +5 à +35 en portrait
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 trous / 100 mm distance
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1022,9 x 613,5 x 133
Largeur du cadre [mm]	44,2 (gauche et droit); 43,3 (haut et bas)
Avantages	Capteur de température intégré; Capteurs de température lisibles via OSD; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Protection contre la surchauffe, avec 2 ventilateurs de secours; Verre protecteur actif
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Haut-parleurs optionnels (7 W + 7 W)
Télécommande	RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Montage mural	en optionl: W32-70L
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur)
Pied	Optionnel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage



NEC Display Solutions Europe GmbH