

NEC PE401H

Codice Prodotto: 60003447

NEC PE401H Professional Projector

La risoluzione 1080p con contrasto 2000:1 fornisce una qualità d'immagine perfetta per contenuti molto dettagliati così come film di alta qualità. Con il supporto HDMI 3D addirittura il contenuto 3D di lettori Blu-Ray è trasmesso con una qualità d'immagine eccellente. Grazie al design compatto e il grande zoom ottico di 1,7x si è molto flessibili nel posizionare il proiettore in una stanza senza compromettere troppo il design totale e l'integrazione nella stanza. Un grande numero di opzioni input permettono di connettere tutti i tipi di segnali input digitali e analoghi. L'addattatore opzionale per Intel® WiDi permette addirittura la trasmissione senza cavi ad alta velocità di contenuti video e audio in qualità eccellente.

Con una luminosità di 4000 ANSI lumen questo proiettore molto compatto è raccomandato per schermi di dimensioni fino a 300", che lo rende perfetto per sale riunioni e aule scolastiche per l'istruzione superiore di medie e grandi dimensioni.



VANTAGGI REALI

Proiezione Widescreen pagabile - ideale per riunioni aziendali o educative più grandi e auditoria.

Piena Connettività e Riproduzione Media - rimanete aggiornati con le attuali esigenze di riproduzione con un'ampia gamma di interfacce e riproduzione garantita per tutti i formati più importanti di media.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- Mostra contenuti **Full HD** come sono stati pensati; si possono vedere addirittura piccoli dettagli nelle immagini.
- **Alta luminosità** rende possibile la proiezione su schermi di grandi dimensioni per un pubblico più grande. Avendo comunque il fattore della forma compatta fa sì che il proiettore può essere integrato in una stanza senza farlo diventare troppo invadente.
- **Più flessibilità** nel posizionare il proiettore rende il posizionamento del proiettore nella stanza più facile senza compromettere troppo il design totale e l'integrazione. Questo rende anche la sostituzione di proiettori montati sul soffitto più facile, in quanto la posizione del supporto normalmente non deve essere cambiata.
- **Varie possibilità di input** come HDMI 3D, Video, S-Video, Computer e Audio input permettono di connettere tutti i tipi di segnali input digitali e analoghi come lettori DVD/Blu-Ray, desktop computer e notebook, sistemi acustici, visualizer.
- **Un addattatore opzionale per Intel® WiDi** permette la trasmissione senza cavi ad alta velocità di contenuti video e audio in qualità eccellente senza la necessità di passare cavi da un presenter all'altro.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Barra di Sicurezza, Blocco Tasti, Correzione colori della superficie di proiezione, Correzione Keystone manuale ($V = \pm 40^\circ$), Crestron RoomView, Funzione di spegnimento alimentazione, Funzione Zoom, LAN, Menu OSD in 20 lingue, NaViSet Administrator 2, Sistema di sicurezza password, Slot di protezione Kensington con password, Supporto completo 3D DLP @ LINK, Telecomando Virtuale



Efficienza energetica Auto Power ON/OFF; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Funzioni Central Asset Management e timer con gratis software PC Control Utility; Timer spegnimento e accensione

Materiali ecologici Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici compatibile RoHs; ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC PE401H

IMMAGINE	
Tecnologia proiettore	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD Chip
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD)
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Luminosità ¹	4000 ANSI Lumen (approssimativo 75% Modalità eco)
Lampada	330 W UHP AC (248 W UHP AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2500 (3300 Modalità eco)
Obiettivo	F= 2,4-3,29, f= 23,9-40,5 mm
Rapporto di proiezione	1,6 - 2,72 : 1
Distanza di proiezione [m]	1 - 11
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 762 / 300"; Minimo: 27,9 / 11"
zoom	1 - 1,7
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	Fino a 1920 x 1080- (Full HD, 1080p/i)
Frequenza	Orizzontale: 30 - 100 Hz; Verticale: 50 - 120 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; 2 x audio HDMI Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio); 1 x Rete (RJ45, WiDi opzionale)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x tipo A (per opzioni); 1 x Tipo B (per Manutenzione)
Segnali Video	NTSC; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM
TELECOMANDO	
Telecomando	AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Menu; Power (On-Off); Regolazione volume; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	0,5 Mode Stand-by; 12 Modalità Stand-by Network; 295 Modalità eco; 388 Modalità normale
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	350 x 105 x 281 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	4,5
Rumore delle ventole [dB (A)]	31 / 36 (Eco / Normale)
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; RoHS; TUEVGS
Altoparlanti [W]	2 x 8 (stereo)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Protezione cavo; Security Sticker; Telecomando IR (RD - 452E)
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	Adattatore per Intel® WiDi (NP01WR); Lampada di ricambio (NP24LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Staffe Universali da Soffitto (NP02/03/04/05UCM)

¹ Conforme alla normativa ISO21118:2005