

NEC L50W LED

Número de orden: 60003191

NEC L50W LED Professional Mobile Projector

Obtenga la tecnología innovadora de LED en un formato extremadamente compacto y liviano y con un diseño de estilo. El LED L50W es un proyector móvil de funcionalidad completa con un vasto panel de entrada e incluye visor para Office para presentaciones sin PC. El bajo consumo de energía y la vida útil de la fuente de luz de 20.000 hs resultan en un costo total de propiedad muy bajo.

Es la solución ideal para aplicaciones móviles y corporativas como así también para uso combinado (privado/profesional).

OFRECIENDO AUTÉN TICOS BENEFICIOS

Fácil de usar - gracias a la función de corrección de efecto trapecio automática y detección automática de entrada.

Extremadamente compacto y liviano - gracias a la tecnología innovadora LED.

Tapa para lente - para tapar la imagen rápida y fácilmente.

Reducido al máximo - diseño minimalista con conectividad total.

Formato ancho – Brinda más espacio en las presentaciones y contenidos de vídeo en formato original – no hay pérdida de calidad al agrandar el formato.



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Tecnología LED rápida y fiable**
- **Entrada HDMI** - para conectar diferentes dispositivos digitales
- **USB y lector de tarjeta SD** - para presentaciones sin PC
- **Visor para Office completo** - soporta los formatos de archivos de Office (imágenes y vídeo)



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

1 GB integrated memory, Encendido y apagado automático, Inicio automático, Zoom Digital, Conector de seguridad Kensington, Bloqueo de teclado, Corrección trapezoidal vertical automática y manual (V= ±40°), Fuente de luz LED, tapa para la lente, Temporizador de apagado, Función de encendido rápido / apagado directo, Lector de Tarjetas SD, Tripod thread, Display USB, Visor USB , Corrección del color de la pared



Eficiencia Energética Temporizador de apagado; Fuente de luz LED de 20.000 hs de vida útil; De muy baja potencia de uso

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos RoHS compatible ; ErP compatible; WEEE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC L50W LED	
ÓPTICO	
Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA)
Brillo ¹	500 ANSI Lumen
Ratio de contraste ¹	2500:1
Lámpara	Fuente de luz LED (no necesita lámpara)
Lentes	F= 1.5, f= 13.92 mm
Factor de proyección	1.4 : 1
Ángulo de proyección [°]	13,8
Distancia de proyección [m]	0,52 – 3
Tamaño de pantalla (diagonal) [cm]	Mínimo: 43,2 / 17" ; Máximo: 254 / 100"
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frecuencia	Horizontal : 30 – 100 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)
HDMI®	Entrada: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Video	Entrada: 1 x RCA
Audio	Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad); 1 x Tipo B
Señales de vídeo	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
Tarjeta SD	sí
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Elección de las fuentes de entrada; Regulación de volumen; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	105 modo Normal; 70 Modo Eco; 0,5 modo stand-by
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	226 x 43 x 174 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	1,2
Ruido del ventilador [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normal)
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Altavoces [W]	1 x 2 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo; Cable de señales Mini D-SUB; Cable de red; Bolsa; Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005