

NEC M350XS

BESTÄLLNINGSKOD: 60003077

NEC M350XS Professional Short-Throw Projector

Utmärkta prestanda, mindre miljöpåverkan. Avancerade Eco-funktioner hjälper dig att väsentligt minska driftskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet eller flexibilitet. Mindre skuggor och reflexer ger dig större utrymme i samspelet med åhörarna, och interaktiva whiteboards gör presentationen ännu bättre.

M350XS är särskilt väl lämpad för klassrum och små till medelstora möteslokaler.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Utmärkta prestanda, utan kompromisser med kvalitet och enkel användning.

Spara miljön med senaste Eco-teknologi genom att minimera strömförbrukningen och förbrukningsmaterialet.

Stor flexibilitet i placeringen av projektorn, och minimerade kostnader för omflyttningar.

Intuitiv användning av senaste Eco- och projektionsteknologi, tack vare användarfokuserad design.

Lugn och ro med framtidssäker anslutningskapacitet.

Stort format för användning av extrautrymmen i presentationer och andra filer.

Mindre skuggor och reflexer - du slipper stå i själva ljusstrålen och får större utrymme i samspelet med åhörarna.



UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Projektion med kort avstånd** med 0.47:1 projiceringsförhållande
- **Minimerade ägandekostnader** tack vare lång livslängd på lampan och långa filterrengöringsintervall
- **Innovativa ECO-funktioner** för minskad strömförbrukning
- **Stort utbud av anslutningsmöjligheter** tack vare många terminaler för analog och digital anslutning samt nätverkskapacitet
- **Intuitivt, enkelt handhavande** med användarfokuserad design



SPECIALFUNKTIONER

Användar-logo (tillval); Auto Eco-läge; Automatisk och manuell keystone-korrigerig (V= +/-20°); Automatiskt ON/OFF; Carbon Savings Meter; DICOM-simulering; Direct Power-Off-funktion; Fjärrstyrning och administration via LAN och RS232; Färghantering; Förstoring; High Altitude-läge; Innehållsöverföring via nätverk; Kensington säkerhets-slot; Knapplås; Off-Timer; OnScreen-meny på 27 språk; Snabbknapp på/av; Stölskydd (stag); Säkerhetssystem med lösenord; Tillval WLAN; USB-viewer för JPEG; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Väggfärgskorrigerig



ECO-innovation: Automatiskt ECO-läge; Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp; 75% AV mute-funktion

Energieffektivitet: ECO scheduler; Intelligent Power Management; Mindre förbrukning; Minskad strömförbrukning. Endast 0,4W standby; Programvaru-scheduling

Ekologiska material: 100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar; ECO-förpackning

Ekologiska standarder: Uppfyller RoHS; Uppfyller ErP

Technical Specification NEC M350XS

OPTISKT	
Återgivningsteknik	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD-panel med MLA
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Aspektförhållande	4:3
Ljusstyrka ¹	3500 ANSI Lumen (ungefär 75% ecoläge)
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	265 W AC (195 W AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	3000 (3500 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,0, f= 00 mm
Projektionsfaktor	0,47 : 1
Projektionsvinkel [°]	37,3 - 38,6
Projektionsavstånd [m]	0,6 – 1,1
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 152,4 / 60"; Max.: 279,4 / 110"
Projektionsavstånd: min. / max. [cm]	60 (23,6"); 110 (43,3")
Zoom	Digital zoom
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA+); 1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (max. upplösning på digital ingång); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr)
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI®	Ingång: 1 x HDMI® (djupa färger, talsynkr.)
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spår 3,5 mm; Ingång: 2 x RCA stereo; Utgång: 1 x 3,5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart); 1 x typ B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Frysfunction; Auto-justering; Bildformatfunktion; Automatisk bildjustering; Steglös, digital förstoring av bildutsnitt; Tillval: musstyrning och presentationsbläddringsfunktion (framåt/bakåt); Lamplägesstyrning; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Släck ned bild; Bildläge; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; Presentations- och musstyrning; AV tyst läge; ID-set
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	343 normalläge; 264 Ecoläge; 8 standby-läge nätverk; 0,4 Standby-läge
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	398 x 140 x 309,5 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	4,0
Fläktljud [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	5 to 40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Luftfuktighet vid lagring [%]	20 to 80
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP17LPP); Modul för trådlöst LAN (NP02LM2); Vägghöjningsfäste (NP02WK)
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	IR-fjärrkontroll (RD-448E); Mini D-SUB signalkabel; Nätkabel (1,8 m); Säkerhetsstift; Manual (CD-ROM); Snabbguide; Objektivskydd

¹Enligt ISO 21118-2005