

NEC V260W

CODE DE COMMANDE : 60003180

NEC V260W Value Projector

Vivez l'ultime expérience 3D avec un projecteur DLP - 3D ready de NEC. La technologie DLP®-Link™ permet aux images 3D d'être projetées au moyen d'un seul projecteur et de lunettes actives sans écran, filtre ou émetteur spéciaux. L'effet 3D est créé par l'interaction des lunettes LCD actives à obturation. Une alternative facile à mettre en oeuvre à la traditionnelle projection stéréo 3D.

Une solution idéale pour les salles de classe, les (petites) salles de réunion, une utilisation multiple (privée / professionnelle) et des applications mobiles / coopératives.



AVANTAGES PRODUIT

Système de mesure du carbone - pour encourager l'utilisation de l'EcoMode.

Contrôle et surveillance - via RS-232.

Touche Green EcoMode - sur la télécommande.

Efficacité élevée, consommation d'énergie plus basse - conformité ErP totale

Longue durée de vie de la lampe - jusqu'à 5000 heures.

Fonction Virtual Remote - pour contrôler directement votre PC.

3D ready - technologie DLP®-Link™ d'avant-garde avec 120Hz et Top/Bottom, 60Hz.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- Technologie DLP®-Link™ **3D Ready** avec 120Hz et Top/Bottom, 60Hz
- **Excellentes couleurs brillantes** - grâce à la technologie VID
- **Contraste 2000:1**
- **Quick Start** - Mise hors tension directe
- **Hauts-parleurs 7W**
- **Compteur carbone** indiquant les émissions réduites de CO₂ par l'utilisation du mode ECO. Un message facultatif au démarrage encourage à basculer en mode ECO



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Carbon Savings Meter, Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°), Crestron RoomView, DLP®-Link™ 3D ready, 120Hz et Top/Bottom, 60Hz, Démarrage automatique, Facile à installer : Plug&Play, Fonction Démarrage rapide / Arrêt direct, Lampe Longue Durée, NaViSet Administrator 2, Roue chromatique à 6 segments, technologie BrilliantColor™ et VIDi, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, Emballage recyclable à 100%, Manuels à télécharger, RoHS compliant, ErP compliant, Gestion intelligente de l'énergie, WEEE



- Efficacité énergétique** Gestion intelligente de l'énergie
- Matériaux écologiques** Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger
- Normes écologiques** RoHS compliant; ErP compliant; WEEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC V260W	
OPTIQUE	
Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,65 cm (0,65") (Format d'image 16:10)
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Ratio de Contraste ¹	2000:1
Luminosité ¹	2600 ANSI Lumen
Lampe	180 W AC
Durée de vie des lampes [h]	3500 (5000 mode Eco)
Ratio de projection	1.55 – 1.7 : 1
Distance de projection [m]	1 – 10,9
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum: 76; Maximum: 762
Réglage du zoom	Manuel
Focus	Manuel
Autres résolutions	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Plages de Fréquences	Horizontal : 15 – 100 Hz; Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x jack 3,5 mm Sortie: 1 x jack 3,5 mm
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; zoom de l'image
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	233 max.; 210 W (éco); 4 Mode veille réseau; 0,8 Mode veille
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 95 x 247 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,5
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	31 / 34 (économique / normal)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Haut-parleurs [W]	1 x 7 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-443E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); Lampe de remplacement (NP13LP); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM); Starter Kit 3D (NP01SK3D)

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005