



MultiSync® LCD1810X

Mit Digital- und Analog-Schnittstellen

Displaytyp:	SuperFine TFT, 18 Zoll	
Nutzbare Bildfläche:	359 x 287 mm	
Punktabstand:	0,28 x 0,28 mm	
Betrachtungswinkel:	170 Grad horizontal/170 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)	
Leuchtstärke:	200 cd/m² typ.	
Kontrastumfang:	150:1 typ.	
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.	
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz	
Weitere Auflösungen:	1152 x 870 bei 75 Hz, 1024 x 768 bei 75 Hz, 832 x 624 bei 75 Hz, 800 x 600 bei 75 Hz, 640 x 480 bei 75 Hz	
Eigenschaften/Einstellungen:	On-Screen Manager (OSM) sperrbar, Kontrast, Helligkeit, Auto-Bildjustage, Feinabstimmung (Analog-Schnittstelle), einstellbare Skalierung bei Auflösungen < 1280 x 1024 (1:1, Vollbild oder Seitenverhältnis), Farbtemperaturkontrolle, Statusinformationen, Menüsprache, Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK, abschaltbar, Kopfhörerlautstärke	
Bedientasten:	Ein/Aus, OSM-Menü, Schnittstellen	
Plug & Play, Asset Management:	Nach VESA DDC1, DDC2B und EDID-Standard	
Zeilenfrequenz:	24,8–80 kHz	
Bildfrequenz:	56–75 Hz	
Anschlüsse:	Analog: Mini D-Sub 15-polig	Digital: DVI-I Anschluss
Audio-Funktionen:	Ja, Audio-Input, Kopfhöreranschluss	
USB-Funktionen:	Nein	
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 100 x 100 mm	
Kensington-Lock kompatibel:	Ja	
Abmessungen (B x H x T):	454 x 532 x 218 mm (bei Querformat)	
Bildschirm neigbar/drehbar:	-5 Grad bis +30 Grad/-45 Grad bis +45 Grad, TORO Design: Bildschirm um 90 Grad drehbar	
Gewicht:	10,0 kg	
Stromversorgung:	100-240 V/1,6/0,8 A, integriertes Netzteil	
Leistungsverbrauch:	67 W max. im Betrieb, < 8 W im Sparmodus	
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 % (nicht kondensierend)	
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS, TÜV ERGONOMIE, ISO 9241-3/-7/-8, TCO 99	
Garantie:	3 Jahre Garantie, 3 Jahre Vor-Ort-Service*	
Lieferumfang:	Monitor, Netzkabel, Signalkabel DVI-A auf VGA, Signalkabel DVI-D, Handbuch, Pivot® Software	

- ambix Technology: DVI-I Schnittstelle (digital und analog) + zusätzliche VGA-Analog-Schnittstelle
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- TORO Design, 90 Grad drehbarer Bildschirm
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Juni 2000

Pivot® und das Pivot Enabled™ Logo sind eingetragene Warenzeichen von Portrait Displays, Inc. Copyright 1999 Portrait Displays, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

