

NEC MultiSync® LCD1510V

Displaytyp:	Analog TFT mit Film, 15 Zoll
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm
Punktabstand:	0,297 x 0,297 mm
Betrachtungswinkel:	110 Grad horizontal/95 Grad vertikal (bei CR=10:1)*
Leuchtstärke:	180 cd/m ² Typ.
Kontrastumfang:	150:1 Typ.
Darstellbare Farben:	Unbegrenzt
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 75 Hz
Weitere Auflösungen:	832 x 624, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
On Screen Manager:	Automatische Bildjustierung, Kontrast, Helligkeit, Bildposition, Farbtemperaturkontrolle, Statusinformationen, Menüsprache, Intelligentes Power Management (IPM) nach VESA/EPA/NUTEK
Bedientasten:	Ein/Aus, OSM-Menü
Plug & Play, Asset Management:	Nach VESA DDC1, DDC2B und EDID-Standard**
Zeilenfrequenz:	24,8–62 kHz
Bildfrequenz:	56,2–85,1 Hz
Anschlüsse:	Mini D-Sub, 15-polig
Audio-Funktionen:	Nein
Aktiver USB-Verteiler:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	381 x 392 x 217 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	–5 Grad bis +45 Grad/Ja, 90 Grad, TORO Design
Gewicht:	6,7 kg
Stromversorgung:	100–240 V/1,6 A 7/0,8 A, externer Netzadapter
Leistungsverbrauch:	30 W max. im Betrieb, < 8 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80% (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS, TÜV ERGONOMIE, ISO 9241–3/–8, TCO 92
Garantie:	3 Jahre Garantie, inklusive Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice (Westeuropa)
Lieferumfang:	Monitor, Netzadapter, 1,8 m Mini D-Sub Signalkabel, Portrait-Software, Handbuch
Optionales Zubehör:	Apple Macintosh-Adapter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 1.3.99

* CR = Contrast Ratio = Kontrastverhältnis. Alle Betrachtungswinkel-Angaben bei einem Kontrastverhältnis von 10:1. Einige Hersteller geben den Betrachtungswinkel bei einem Kontrastverhältnis von 5:1 an, was aber schon eine sehr blasser Darstellung bedeutet.

** Die jeweils aktuellste INF-Datei für die automatische Anpassung an Windows 95/98 laden Sie von: www.necd.de

- Professional LCD-Monitor mit SuperFine Analog TFT-Display
- TORO Design mit um 90 Grad drehbarem Bildschirm
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Portrait-Treiber im Lieferumfang
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen



NEC Deutschland GmbH
Steinheilstr. 4-6
D-85737 Ismaning

Deutschland
24-Stunden-Info-Telefon:
0180/5 24 25 21
(DM 0,48/Minute)

Österreich/Schweiz
+49-89-9 6274-0

Internet: www.necd.de

NEC
Eine Idee voraus.