



- **Public Display de 82" con pantalla LCD profesional**
- **Altos niveles de brillo y contraste: 600 cd/m² / 2000:1**
- **Apto para posición horizontal y vertical**
- **Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo**
- **Innovadora protección contra sobrecalentamiento**

Tecnología del panel	S-PVA LCD
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	1805,8 x 1015,7
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	82 / 207
Tamaño de píxel [mm]	0,941 x 0,941
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Ratio de contraste (típ.)	2000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	600
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8 (gris a gris), 16 (6 blanco / negro; 10 negro / blanco), 8 (tr - tf)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	20 - 82 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	55 - 85
Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 600 x 480
Entrada de vídeo	Analógico: 1 x DVI-I; Analógico: Compuesto (BNC + RCA); Analógico: Componente (BNC); Analógico: 1 x S-Video; Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DVI-I
Entrada de audio	1x HDMI; 3 x Cinch (RCA); 1 x Jack de 3,5 mm
Salida de audio	1x SPDIF (a HDMI)
Plug & Play	VESA DDC2B
Seguridad y Ergonomía	CE; C-tick; FCC Class A; UL/C-UL o CSA; PSB; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	680 (típ.); 900 (max.)
Gestión de energía	VESA DPMS
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 9,5 A / 4,25 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	1200 x 800; M8; 400 mm, 200 mm de espaciado; 14 muescas
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 1926 x 1137 x 150
Ancho del marco [mm]	59 izquierda/derecha; 59 (arriba y abajo)
Peso [kg]	Sin base: 132
Beneficios	Innovadora protección contra el sobrecalentamiento; Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo; TileMatrix (4 x 4)
Estándares de TV soportados (sin sintonizador)	SECAM; PAL; NTSC
Modos de vídeo (sin sintonizador)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)
Funciones de audio	2x 7 watt
Mando a distancia	Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Dsub 15 y DVI-D (DDC/Ci); Mando a distancia IR
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
montable en la pared	Opcional: NEC W82
Accesorios incluidos	Pantalla; Cable de alimentación; Mando a distancia (IR); CD-ROM (Guías de usuario)
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00