

NEC NP115

CODE DE COMMANDE : 60003007

NEC NP115 Ultra portable

Vivez l'ultime expérience 3D avec un projecteur DLP -

3D ready de NEC. La technologie DLP®-Link™ permet aux images 3D d'être projetées au moyen d'un seul projecteur et de lunettes actives sans écran, filtre ou émetteur spéciaux. L'effet 3D est créé par l'interaction des lunettes LCD actives à obturation. Une alternative facile à mettre en oeuvre à la traditionnelle projection stéréo 3D.

Une solution idéale pour les salles de classe, les (petites) salles de réunion, une utilisation multiple (privée / professionnelle) et des applications mobiles / coopératives.



AVANTAGES PRODUIT

3D ready - Technologie DLP®-Link™ de 120 Hz à l'épreuve du temps.

Certifié TCO - écologique avec des performances élevées. Tailles d'image TCO pour utilisation de bureau (L = 170 cd/m², E = 100 lx) allant de 30" à 300".

Efficacité élevée, consommation d'énergie plus basse - conformité ErP totale

Système de mesure du carbone - pour encourager l'utilisation de l'EcoMode.

Longue durée de vie de la lampe - jusqu'à 5000 heures.

Touche Green EcoMode - sur la télécommande.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Technologie 3D Ready** DLP®-link™ 120Hz
- **Excellentes couleurs brillantes** - grâce à la technologie VIDi
- **Contraste** 2000:1
- **Quick Start** - démarrage en 3-4 sec, **Quick Power Off** - 0 sec (pas de refroidissement après l'arrêt)
- **Contrôle RS232**
- **Hauts-parleurs 7W**



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

3D Ready; arrêt programmable par minuterie; Compteur emprente Carbone; Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°); Démarrage automatique; Facile à installer : Plug&Play; Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; Lampe Longue Durée; Roue chromatique à 6 segments; technologie BrilliantColor™ et VDI; Windows Embedded Partner



Efficacité énergétique: Gestion intelligente de l'énergie; Faible consommation électrique

Matériaux écologiques: Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques: EuP compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC NP115	
OPTIQUE	
Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55")
Résolution native	800 x 600 (SVGA)
Format d'image	4:3
Luminosité ¹	2500 ANSI Lumens
Ratio de Contraste ¹	2000:1
Lampe	180 W DC
Durée de vie des lampes [h]	3500 (5000 mode Eco)
Ratio de projection	1,95 – 2,15 : 1
Rapport de projection	1,95 - 2,15:1
Angle de projection [°]	12,8 - 14
Distance de projection [m]	1,2 – 13
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum : 76 / 30"; Maximum : 762 / 300"
Réglage du zoom	Manuel
Focus	Manuel
Autres résolutions	800 x 600; 832 x 624; 1024 x 768; 640 x 480; 1280 x 720; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1920 x 1080
Plages de Fréquences	Horizontal : 15 – 100 Hz; Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	Sélection de la source; fonction "écran noir"; Correction trapézoïdale; contrôle audio; aspect (ratio); Ajustage automatique de l'image; zoom de l'image; aide; mode lampe; réglage de l'image; réglage automatique; gel de l'image; mode image
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	233 max.; 210 W (éco); 0,7 Mode veille réseau
MÉCANIQUE	
Orientation de l'installation	Sol / avant; Sol / arrière; Plafond / avant; Plafond / arrière
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 95 x 247 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,5
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	31 / 34 (économique / normal)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 60
Humidité ambiante [%]	20 à 80 sans condensation
Température de stockage [°C]	10 to 50
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	Lampe de remplacement (NP13LP); Kit plafond (NP11CM); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); 3D Starter Kit (NP01SK)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; EuP; RoHS
Haut-parleurs [W]	1 x 7 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-443E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif

¹En conformité avec la norme ISO21118-2005