

NEC MultiSync® EA305WMi

Номер заказа: 60003819 (BK), 60003820 (WH)

NEC LCD 30" Professional Display



Модель MultiSync® EA305WMi от NEC обладает очень тонкой 30" панелью AH-IPS со светодиодной подсветкой и разрешением 2560 x 1600, что обеспечивает ультрасовременный и тонкий дизайн. Датчик рассеянного света и датчик присутствия являются стандартными характеристиками данной модели, кроме того, модель обладает улучшенными эргономическими характеристиками, например, механизмом регулирования высоты до 130 мм. Эргономическое исполнение данного дисплея дополняется отличным качеством изображения AH-IPS. Дисплей также располагает перспективными возможностями соединения с 4 коннекторами: DisplayPort, DVI-I (двойное соединение), HDMI и выходом DisplayPort.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эргономичный офис - регулировка по высоте (130 мм), возможность поворота, наклона и вращения обеспечивает удобную установку с учетом индивидуальных требований пользователя.

Идеальный набор функциональных возможностей для офисной эксплуатации - Встроенные динамики, гнездо для подключения наушников и USB-хаб обеспечивают отличные опции для офисной коммуникации.

"Зеленая" концепция продукта - режим работы Eco и измеритель углеродного следа / Carbon Savings Meter, датчик рассеянного света.

Простая многомониторная установка - DP Daisy Chain и ControlSync для простой настройки и контроля высокопроизводительных многомониторных установок.

Датчик присутствия человека - определяет присутствие человека перед экраном и автоматически включает или выключает экран для экономии электроэнергии.

Симуляция DICOM - для непосредственного просмотра рентгенологических изображений.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ДИСПЛЕЙ	Тип панели	Матрица AH-IPS со светодиодной подсветкой GB-R
	Размер экрана [дюймы/см]	30 / 76,2
	Соотношение сторон	16:10
	Шаг пикселя [мм]	0.251
	Яркость (тип. значение) [кд/м]	350
	Контрастность (тип. значение)	1000:1
	Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
	Время отклика (тип. значение) [мс]	6
	Цвета [млрд.]	1.074 (10 bit на цвет)
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 83
	Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	Оптимальное разрешение	2560 x 1600 при 60 Гц
	Поддерживаемое разрешение	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Цифровой	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB вар. 3 (2 сверху / 1 снизу) вар. 2 (1 снизу)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	48 (экономичный режим); 63 (тип.); 83 (макс.)
	Режим экономии электроэнергии [Вт]	< 0,5
	Блок питания	1 A/0,5 A; 100-120 В/220-0 В; Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
	Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
ЭРГОНОМИКА	Регулируемая по высоте подставка [MM]	130
	Наклон экрана [°]	-5 to +30
	Поворот экрана [°]	-170 to +170
	Вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Размеры (Ш x В x Г) [мм]	687 x 473 x 230
	Вес [кг]	11
	Крепление VESA [мм]	100 x 100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync; ErgoDesign: регулируемая по высоте стойка (130 мм) с функцией вращения на 90°; Human Sensor; LED Backlight Technology; Windows 8 совместимость; Быстрая и простая установка (по стандарту VESA) с помощью функций NaviSet и NaviKey; Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости; Настройка в соответствии с требованиями клиента; Режим Picture-by-Picture (картинка рядом с картинкой); Симуляция DICOM; Эко-режимы
	Цветовое исполнение	белый передняя рамка, белый задняя крышка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
	Скрытое расположение кабелей	есть
	Разъем Kensington security slot	есть
	Plug & Play	DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI
	Аудио	1W + 1W (De-activateable); Разъем для головного телефона
	Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; Control Sync; DV-формат; Human Sensing; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); восстановление настроек; Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
	Комплект поставки	Control Sync Кабель; USB Кабель; Кабель питания; Монитор; Руководство по настройке Сигнальный кабель: DisplayPort
	Безопасность и эргономика	CE; EAC; Energy Star 6.0; ErP; FCC Класс B; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TV Ergonomics; TV GS; UL/ C-UL or CSA
	Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
	Вспомогательное оборудование (опция)	MDSVSENSOR 3; Mini-PC Bracket; SpectraView II Application Software
	Эффективность использования энергии	Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим; tbd; tbd; Датчик присутствия; Датчик рассеянного света
	Экономия материалов	Минимальное использование экологически вредных материалов; Рациональное проектирование продукции с учетом сокращения упаковочных материалов
	Экологические стандарты	TCO 6.0; TCO Edge 2; Совместим с ErP