

NEC U300X

Om code: 60002971

NEC U300X 3D ready DLP Projector

Geniet van grote beelden, zelfs in vergaderkamers met weinig ruimte. Door minder schaduw en verblinding krijgt de presentator meer ruimte om zich met zijn publiek bezig te houden, en wordt zijn deskundigheid met interactieve whiteboards verbeterd. Vrije installatiehoeken geven u extra vrijheid voor digital signage-systemen die opvallen! De DLP-technologie zorgt ervoor dat er geen kleurverslechtering optreedt tijdens lange dagelijkse bedrijfsuren. Het 3D-vermogen zorgt ervoor dat u klaar bent voor de volgende generatie digitale inhoud.

Een ideale oplossing voor vergaderkamers en digital signage-toepassingen, en ook voor klaslokalen.

ECHTE VOORDELEN CREËREN

3D ready - toekomstvast technologie DLP®-Link™ met 120Hz.

Bijna geen schaduw en verblinding - dankzij extreem korte wisselafstand.

Vrij kantelbaar - zowel voor desktop-gebruik als voor plafond- en vloerprojectie.

Zeer goede connectiviteit - dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen.

Muurbeugel inbegrepen - voor snelle en eenvoudige installatie, compatibel met in hoogte verstelbare systemen.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Optimale Helderheid** - 3000 ANSI lumen
- **Extreem Korte Throw Ratio** - 0.377:1
- **Lamp met Lange Levensduur** - max.3000 uur
- **Virtual Remote** voor volledige besturing via VGA
- **Luidspreker** met 10W
- **Filter met Lange Levensduur** voor langere reinigingsintervallen



SPECIALE KENMERKEN

3D-gereed, Auto Power ON/OFF, BrilliantColor™-VIDI-technologie, Handmatige verticale trapezocorrectie ($V = \pm 15^\circ$), handmatige wandkleurcorrectie, Kensington-veiligheidsslot, Kleurenwiel met 6 segmenten, Lamp met Lange Levensduur, Off-Timer, Plug&Play, Quick start/quick power off functie, Veiligheidsstang, vrij kantelbaar



ECO-innovatie

Green one touch ECO- en AV mute-knop

Energie-efficiëntie

Intelligent Power Management;
Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,5W stand-by;
Softwareprogrammering

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking;
Handleiding voor download

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; TCO-gecertificeerd;
ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC U300X

OPTISCH

Weergavetechniek	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (Beeldverhouding 4:3)
Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
Helderheid ¹	3000 ANSI Lumen
Contrastverhouding ¹	2000:1
Lamp	280 W AC
Levensduur lampen [uren]	2500 (3000 Eco modus)
Objectief	F= 2.71, f= 4.42 mm
Projectiefactor	0.377 : 1
Projectiehoek [°]	55,3
Projectieafstand [m]	0,132 – 0,319
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 160 / 63"; Maximum: 216 / 85"
zoom	Digitale zoom; Handmatig
Ondersteunde resoluties	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frequentie	Horizontaal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Verticaal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Alleen voor 3D-sigitaal)

CONNECTIVITEIT

Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) met HDCP
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x klink 3,5 mm
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M

AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Eco-knop; Help Eco Mode; ID set; Menu; Presentatie en muisbesturing; Stilstaand beeld; Trapezocorrectie; Volumeregeling
-------------------	---

ELEKTRISCH

Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)

MECHANISCH

Afmetingen (B x H x D) [mm]	
-----------------------------	--