

NEC PA500U

Número de orden: 60003082

NEC PA500U Professional Installation Projector

Un desempeño excelente en múltiples aplicaciones de negocios, cuenta con gran brillo y al mismo tiempo una flexibilidad mayor en la instalación y excelente conectividad. Los paneles especiales e inorgánicos de PA500U brindan más tiempo operacional y un costo de servicio menor.

OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Alto brillo - para el mejor funcionamiento en ambientes muy luminosos

Funciones profesionales de instalación - como rotación de lente o lente bayoneta para una instalación más simple y el mejor rendimiento óptico

Costo de propiedad reducido - gracias a la lámpara de larga vida y nuevos paneles LCD inorgánicos y filtros

Gran conectividad - gracias a la innovativa terminal DisplayPort y a varias terminales de conexión análogas y digitales

Presentaciones ahorrativas en costos - vía LAN sin ningún ordenador ni reproductor

Instalación simple - gracias a la instalación de inclinación vertical libre de hasta 360°, Control Geométrico total, Edge Blending (traslape de proyección) y función de apilamiento

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



EXCELENTE RENDIMIENTO

- Gran calidad de imagen, incluso en lugares con mucha luz ambiental, gracias a el proyector de gran brillo y al excelente procesamiento de señal de Hollywood Quality Video.
- El costo de instalación es menor y la instalación es flexible gracias a la lente de zoom 2 veces mayor, rotación de lente, instalación de libre inclinación de 360° y un diseño centrado en la lente. Reemplace los proyectores de instalaciones anteriores a un costo mínimo de reinstalación.
- Conexión en red rápida y simple, incluye varias funciones en red para transferencia de imagen y control de red completo de ahorro utilizando lo más nuevo en tecnología para redes. Esta tecnología es además ideal para presentaciones sin PC directamente desde la red o desde una memoria USB.
- Disfrutará además de un costo total de propiedad menor utilizando la tecnología de una nueva generación, paneles inorgánicos y lámparas larga vida de hasta 4000 hs., cuidando así el medio ambiente y ahorrando costos al reducir el consumo de energía, insumos y también la frecuencia del mantenimiento.
- La mejor flexibilidad en cuestión de brillo utilizando las funciones innovadoras incorporadas en la serie PA: Stacking (apilamiento) o Edge Blending (traslape de proyección), al combinar varios proyectores de la serie PA. Alcanza un nivel de brillo de hasta 20.000 ANSI lúmenes o imágenes de gran tamaño en tan sólo unos minutos con la aplicación de ajuste automático de apilamiento de NEC incluida sin cargo adicional.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

AMX Beacon, Apilamiento 3D, Circuito (Hollywood Quality Video) para una mayor calidad de la imagen de video, Control RS-232, Controlador de red Windows, Corrección geométrica, Corrección manual del color de la pared, Corrección trapezoidal ($H=\pm 35^\circ$, $V=\pm 30^\circ$), Crestron RoomView, Función de apagado directo, Función de ayuda, Función de Cambio de Lente ($V +0.5$ máx/ -0.1 máx, $H \pm 0.3$ máx.), Función de Timer, Función Edge Blending (08.2011), Función Windows Media Connect, inclinación libre, LAN, Logotipo del usuario, opcional, Mando a distancia virtual para control directo de PC, Menú de pantalla en 27 idiomas, modo de compensación multipantalla, NaViSet Administrator 2, Opción WiFi - Plug&Play -, PIP/Side by Side, entrada HDMI, PJ LINK, Proyector en red Windows 7 Network, Reforma 3D Digital™, simulación DICOM, Sistema de seguridad con contraseña, Stacking Function, Tono de aviso al cambiar de fuente, Visor USB



Eficiencia Energética Administración inteligente de energía

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Manuales para descargar; Revestimiento opcional para cables único de bioplástico Necycle de NEC

Estándares Ecológicos ErP compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC PA500U

ÓPTICO	
Tecnología de reproducción	3 x 1,93 cm (0,76") p-Si Panel LCD inorgánico con MLA
Resolución nativa	1920 x 1200 (WUXGA)
Ratio de contraste ¹	2000:1
Brillo ¹	5000 lúmenes ANSI (80% aprox. en Modo Eco), con lente estándar opcional
Lámpara	330 W UHP AC (264 W UHP AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	3000 (4000 modo Eco)
Lentes	6 optional bayonet lenses
Factor de proyección	dependiendo de la selección de la lente (opción estándar NP13ZL, 1,5:3,02:1)
Distancia de proyección [m]	0.7 (NP11FL) - 76.4 (NP15ZL)
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 1.270 / 500"; Mínimo: 76 / 30"
zoom	Manual (x2 con lente opcional NP13ZL)
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/60; 1080p/60; 1080i/50; 1080p/50; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
Frecuencia	Horizontal: 15-108 kHz (RGB: 24 kHz - 108 kHz); Vertical: 48 - 120 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 1 x 5BNC, compartido con la señal de componente (YPbPr); 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Digital	Entrada: 1 x puerto de pantalla; 1 x HDMI™ (V.1.3) soporta HDCP
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x audio support DisplayPort; 1 x audio support HDMI; 1 x RCA estéreo para video y para video por separado; 3 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control	Entrada: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), red
USB	2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
Señales de video	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de Modo Eco; DisplayPort; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; HDMI; Página (arriba, abajo); Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Supresión de imagen
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	0,2 modo stand-by; 369 Modo Eco; 455 modo Normal; 6 modo stand-by por red
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	499 x 144 x 359 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	7,8
Ruido del ventilador [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normal)
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Altavoces [W]	1 x 10 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Cable de red; Cable de señales Mini D-SUB; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD - 455E); Manual (CD-ROM); Manual de instalación de red; Projector
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	Cubre cable (NP02CV); Lámpara de repuesto (NP21LP); Módulo de LAN inalámbrica NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusia)
Lentes intercambiables	NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005