

NEC M402H

Objednávací kód: 60003692

NEC Professional Desktop Projector



M402H s rozlišením 1080p a kontrastem 10000:1 poskytuje dokonalou kvalitu obrazu při velmi detailním obsahu, jakož i filmy ve vysoké kvalitě. S vysoce efektivními a inovativními ekologickými funkcemi, uzavřeným DLP osvětlovacím systémem, dlouhou životností lampy a nízkou spotřebou energie tento projektor prakticky nepotřebuje údržbu a umožňuje překvapivě nízké náklady bez kompromisů v kvalitě a flexibilitě. Nové inovativní funkce ECO pomáhají významně snížit spotřebu energie.

Díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu je tento projektor vhodným především pro učebny a střední zasedací místnosti.

VÝHOD

Zobrazit full HD obsah - způsobem, pro který byl navržen, a můžete na obrazovkách sledovat i ty nejmenší detaily.

Maximální flexibilita - díky velkému 1,7x optického zoomu a korekci horizontálního a vertikálního zkreslení.

Robustní a bezúdržbový s uzavřeným osvětlovacím systémem - poskytuje úplnou ochranu proti prachu a eliminuje potřebu čištění filtrů.

Nízké obstarávací náklady - životnost lampy až 8000hod., nízká spotřeba energie.

Full Connectivity and Media Playback - stay up to date with today's playback demands with a wide range of interfaces and assured playback of all major media formats.

Great connectivity - due to numerous analog and digital connection terminals as well as network capability.

Free Download of Multi-Display Management Software - with NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected display devices from a centralized location.



NaViSet
Administrator 2

IMAGE	Projekční technologie	1-chip DLP™ Technology
	Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD)
	Aspect Ratio	16:9
	Kontrastní poměr ¹	10000:1
	Jas ¹	4000 ANSI lumenů (cca 60% v Eco režimu)
	Lampa	270 W AC (162 W AC Eco režim)
	Životnost lampy [hod.]	8000 ekologický / 5500 normální / 3500 režim vysokého jasu
	Objektiv	F= 2,4–3,2, f= 18–30,6 mm
	Korekce lichoběžníkového zkreslení	+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical
	Projekční úhel [°]	9.9 - 17.9
	Projekční faktor	1,2 – 2,1 : 1
	Projekční vzdálenost [m]	0,74 – 14,08
	Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [pale]	76.2 / 30" - 762 / 300"
	Zoom	Manual
	Focus Adjustment	Manual
CONNECTIVITY	Podporované rozlišení	1920x1200 (maximální rozlišení analogového vstupu); 1920 x 1080 (maximální rozlišení digitálního vstupu); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frekvence	Horizontál: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz; Vertikálně: 50 – 120 Hz (HDMI: 24 Hz)
	ComputerAnalog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Vstup: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
	Video	Vstup: 1 x RCA
	Audio	Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
	Mikrofon	Vstup: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)
	Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
	LAN	1 x RJ45; Opcionální WLAN
	USB	1 x Type A (USB 2.0); 1 x Type B
	3D synchronizace	Výstup: 1 x Mini DIN 3 kolík
REMOTE CONTROL	Video signály	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
	Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; automatické nastavení obrazu; digitální zoom; funkce Magnify (zvětšení); Korekce trapézů; Nastavení ID; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; Pomocný eko režim; poměr stran; Pozastavení obrazu; Tlumené AV; volitelné prezentace a ovládání myši; výběr zdroje
ELECTRICAL	Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Spotřeba energie [W]	278 (Normal) / 246 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 335 (vysoký jas)
MECHANICAL	Rozměry (W x H x D) [mm]	367,9 x 107,5 x 291,3 (bez objektivu a nožiček)
	Hmotnost [kg]	3,7
	Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	33 / 39 (Eco / Normal)
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	5 to 40
	Operating Humidity [%]	20 to 80
	Storage Temperature [°C]	-10 to 50
	Storage Humidity [%]	20 to 80
ERGONOMICS	Bezpečnost a ergonomie	CE; EAC; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Speakers [W]	1 x 20 (mono)
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	Ambient light senzor; Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; Content Transmission via Network; Crestron RoomView; funkce automatického zapnutí; Funkce rychlého spuštění Quick Start; Korekce podle barvy zdi; NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; Opcionální WLAN; OSD v 29 jazycích; ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí; Plná podpora 3D DLP® LINK; Remote control and administration via LAN and RS232; Režim auto eko; Režim konstantního jasu; režim Velká výška; Simple Access Point; simulace DICOM; správa barev; USB prohlížeč pro JPEG; Virtual Remote for direct PC control; volitelné uživatelské logo; Zvětšení; zámek klávesnice; Časovač vypnutí
GREEN FEATURES	Energy Efficiency	75 % AV mute function; Auto ECO Mode; ECO scheduler; Green one touch ECO and AV mute button; ImageCare® Technology; Intelligent Power Management; Longer lamp life; Reduced power consumption. Only 0.4W stand-by; Software scheduling
	Ecological Materials	100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging
	Ecological Standards	ErP compliant; RoHS compliant; WEEE
WARRANTY	Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
	Zdroj světla	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	Obsah balení	bezpečnostní nálepka; brašna; IR dálkové ovládání (RD-469E); Mini D-SUB signální kabel; napájecí kabel (1,8 m); Rychlý instalační průvodce; uživatelský manuál na CD-ROM
OPTIONAL ACCESSORIES	Volitelné příslušenství	3D brýle (NP02GL, VolfoniFit podporující technologii DLP-Link; 3D Starter Kit (PJ02SK3D); Bezdrátový modul LAN (NP06LM for EU, NP02LM2 for MEA, NP02LM3 for Russia); Cable Cover (NP05CV); DisplayNote; lampa (NP30LP); přijímač myši(NP01MR); univerzální stropní držák (NP01,02/03/04/05UCM)

¹ Compliance with ISO21118-2005