

NEC MultiSync® X461UNV

BESTILLINGSKODE: 60003055

NEC LCD 46" Public Display

MultiSync X461UNV kompletterer NECs produktserie for videovegger og tilbyr fremragende videoegenskaper til en rimelig pris. Produktet er kompatibelt med alt tilbehør som er utviklet for den mer profesjonelle X462UN, og tillater imponerende videovegginstallasjoner.

Begynnermodell for videovegg med en bare 6,7mm bred ramme og 7,3mm bilde-i-bilde for imponerende videovegger.

MultiSync X461UNV er egnet for installasjoner med begrenset lysstyrke og driftstid, som er typisk for skilting i omgivelser innen detaljhandel, installasjoner for lobby og resepsjon, utstillingslokaler og underholdning i klubber eller barer.



GIR EKE FORDELER

Programmerbar omgivelseslys-sensor - for redusert strømförbruk og lyshetsnivåer som er behagelige for tilskuerne.

Mye tilbehør - forskjellige veggfester og et dekorativt rammesett gir deg komplette løsninger.

Option Slot STv1 for DVI daisy chain board, built-in PCs, media player and other slot in boards

DICOM - støtte for medisinske anvendelser.

ENESTÅENDE YTELSE

- Skjermer som **erforhåndskalibrert** i fabrikken kan også kalibreres med brukerens maskinvare, takket være den integrerte 10 bit "Look up"-tabellen (LUT) med kalibreringsutstyret fra NEC, som leveres som ekstratilbehør.
- **Den enestående varmestyringen fra NEC** gjør brukeren i stand til å overvåke og kontrollere oppvarmingen på innsiden av skjermen med en brukerstyrt viftekontroll. Meget viktig for større eller innfelte vegger for å unngå overoppheting.
- **Opp til 100 skjermer** kan styres og forvaltes gjennom en felles sensor ved å koble dem sammen med den medleverte 3,5mm kablingen.
- **TileMatrix minne** for automatisk justering av den integrerte fordeleren når det arbeides med flere innganger. Dette sparer kostnadene for eksternt koplingsutstyr.
- **Sjelefred** takket være full styring av skjermen via LAN med gratis NEC programvare og alarm-e-post, i tilfelle det skulle oppstå et problem, slik som overoppheting, svikt av bakgrunnsbelysning, osv.



SPESEIELLE EGENSKAPER

avansert viftekontroll; skjermspare-funksjoner; programmerbar omgivelseslys-sensor; mulig kalibrering av maskinvarefarge; DICOM støtte; diverse bilde-i-bilde muligheter; PIN som tyveribeskyttelse; Matriseminne; Kopi av display settings med RS232; OSD rotasjon for portrettmodus; Hurtigendring av input; TileMatrix (10 x 10); brukerdefinert input prioriteres; Input navn justering; Scheduler



- Energieffektivitet: Omgivelseslys-sensor
- Økologiske materialer: Manualene lastes ned; Valgfrie føtter
- Økologiske standarder: Energy Star 5.0

Technical Specification NEC MultiSync® X461UNV	
DISPLAY	
Panel teknologi	S-PVA med CCFL bakgrunnsbelysning
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1018 x 573
Skjermstørrelse [inch/cm]	46 / 117
Bildesideforhold	16:9
Lyshet (shipping) [cd/m²]	390, (maks 450)
Kontrastforhold for detaljer (type)	3000:1
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (type) [ms]	8 (grå til grå)
Bildefrekvens [Hz]	60
SYNKRONISERINGSRATE	
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50 - 85
OPPLØSNING	
Naturlig bildeoppløsning	1366 X 768 ved 60 Hz
Støttes i både digitale og analoge innganger (PC)	1024 x 768; 1140 x 900; 640 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 1360 x 786; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 720 x 576; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 720 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1280 x 720p (50)16:9; 1920 x 720p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9
KONNEKTIVITET	
Input video analog	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Kompositt (BNC + RCA); Komponent (RCA); RGBHV for PC
Input video digital	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort
Input audio analog	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Input audio digital	1x HDMI
Input kontroll	LAN 100Mbit; RS232; fjernkontroll-ledning (3,5 mm plugg)
Output video analog	Kompositt (BNC); RGBHV
Output audio analog	1 x RCA
Output kontroll	fjernkontroll-ledning (3,5 mm plugg); RS232
Option Slot teknologi	STv1
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; LAN med SNMP; IR fjernkontroll (intern/ekstern (valgfri) sensor)
ELEKTRISK	
Strømkrav i modus [W]	125 innhold; 260 (maks.)
Stand-by modus [W]	< 1; < 0,5 (ECO standby)
Strømforsyning	VESA DPMS
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
Lagringsfuktighet [%]	10 til 90
Lagringstemperatur [°C]	-20 til +60
MEKANISK	
Skråskjær bredde [mm]	4,6 topp/venstre; 2,7 bunn/høyre; (Innhold til innhold: 7.3 bunn/høyre 7.3 topp/venstre)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Uten stativ: 1025,7 x 579,8 x 128,1
Vekt [kg]	26,8
VESA kopling [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 hull; M6
MULIGE TILVALG	
Valgfri innstikksplass	CAT 5 mottaker; HD-SDI; DVI - grensesnitt for tilkopling av digitale LCD-skjermer til PC'sens grafikkort; Innebygget PC; DVB-T-tuner; Media Player
Tilbehør	Sett for fjernkontroll (KT-RC); Sett for kalibrering (KT-X46UN-CC); Sett for overramme (KT-46UN-OF); Føtter (ST-4620); Veggmontering (WM-46UN-L;WM-46UN-P)
ANDRE EGENSKAPER	
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Innhold	Signal kabel 3,5 mm jakk; Display; Strømkabel; VGA kabel; grensesnittdeksel; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning