

NEC MultiSync® EA273WM

Codice Prodotto: 60003154 (BK), 60003153

NEC LCD 27" Commercial Display

Il NEC MultiSync® EA273WM è il modello di punta della nuova serie NEC MultiSync® EA ed unisce un'eccellente qualità del display con un'ergonomia a basso impatto ambientale. Il NEC MultiSync® EA273WM dispone di un pannello retroilluminato a LED estremamente sottile, con un design ultramoderno ed una serie di caratteristiche perfettamente adatte per un utilizzo corporate. Sensori di luce ambientale e presenza umana fanno valere concetto del prodotto sostenibile, offrendo allo stesso momento un'ergonomia di eccezione con un'altezza regolabile di 130 mm. Inoltre il display offre un'ampia connettività con quattro ingressi DisplayPort, DVI-D, HDMI e D-Sub.

Ideale per l'azienda che richiede stile e tecnologia adeguata al futuro.



VANTAGGI REALI

Sensore di luce ambientale - grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Ergonomia avanzata - completamente regolabile in altezza (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Monitor Ecologico - Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Sensore di presenza umana - rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Formato immagine - 27" formato wide 16:9, pannello TN con retroilluminazione a LED.

Standard Vesa (100 mm) - garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Design ultramoderno e minimalista.** Il design del prodotto è discreto, con la qualità dell'immagine e le funzioni all'avanguardia come massima priorità.
- **Sensore di luce ambientale e di presenza umana.** Le nuove tecnologie a sensori creano un'immagine perfetta con il minimo consumo d'energia.
- **Ergonomia all'avanguardia.** Il supporto ergonomico, regolabile in altezza di 130 mm, permette la massima flessibilità d'installazione e utilizzo in base alle necessità più variate.
- **Speaker Integrati,** connettore per le cuffie e Hub USB forniscono qualità eccellenti per un utilizzo corporate.
- **Tecnologia ControlSync®** permette all'utente di controllare fino a 6 unità in una configurazione con più monitor.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

AutoContrast, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Compatibile Windows 7, ControlSync®, Customize Setting, Eco Mode, ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°, Human Sensor, Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®, LED Backlight Technology, NaViSet Administrator 2, Sensore di luminosità ambientale



Efficienza energetica Sensore di luminosità Ambientale; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco; Sensore umano

Materiali ecologici Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici ErP Compliant

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® EA273WM

DISPLAY	
Tecnologia schermo	W-LED TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	27 / 68,6
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,311
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1 (25000:1 contrasto dinamico)
Angolo di visualizzazione [°]	160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1); 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
RISOLUZIONE	
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Supportate	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	
Ingressi Digitali	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su); 1 x DisplayPort
Analogici	1 x mini D-sub 15 pin
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	26 (tip.); 17 (Modalità eco)
Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1 A/0,5 A; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
ERGONOMIA	
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	130
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Inclinazione schermo / Rotazione [°]	da -170 a +170
Posizione Schermo - Rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	631,4 x 415 x 230
Peso [kg]	7,2
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Audio	1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo Control Sync; Cavo USB; Cavo audio; CD-ROM; Elenco uffici NEC; manuale per l'operatore Cavo segnale: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 5.2; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/ etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione