

NEC AccuSync® AS231WM

BESTELLCODE: 60002931

NEC LCD 23" Desktop Display

23-Zoll 16:9 Wide LCD mit TN TFT Display bietet ein umweltfreundliches Produktdesign und neueste 2-Backlight-Technologie zu einem erschwinglichen Preis. Das attraktiv designte Display verfügt zudem über einen DVI-D-Eingang und integrierte Lautsprecher.

Der ideale Monitor als Einstiegsmodell für Unternehmen und anspruchsvolle Kunden.



KLARE VORTEILE

Günstig und umweltfreundlich – niedriger Energieverbrauch mit neuester 2-Backlight-Technologie, EcoMode-Funktion und CO2-Einsparanzeige

Technologie – 16:9-TN-Display im Full-HD-Format mit Rapid-Response-Technologie

Integrierte Lautsprecher und DVI-Eingang Hervorragendes Produktdesign Ökologie und Ergonomie – gemäß aktuellster Standards einschließlich TCO 5.0 und ISO 9241-307.



LEISTUNGSMERKMALE

- **23-Zoll 16:9-Full-HD-Format mit TN Technologie.**
- **Gesteigerte Produktivität**, 23-Zoll 16:9 Format, 1920 x 1080
- **Eingänge** DVI-D (digital) und D-Sub (analog).
- **Integrierte Lautsprecher (1+1 W) und Kopfhöreranschluss** eignen sich ideal zum Lernen am Schreibtisch und für Multimedia-Anwendungen.
- **VESA Mount** (110 mm) ermöglicht die Montage des Monitors mit verschiedenen Halterungen.
- **Platz für Touch-Panel** ermöglicht die Integration von Single-Touch-Anwendungen.



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Auto Kontrast; CO₂ Einspar-Anzeige; Rapid Response Technologie;
Windows 7 kompatibel



Energieeffizienz: 2 CCFL Backlight Technologie; Carbon savings meter; ECOMode

Materialeinsparungen: effizientes Produktdesign ermöglicht Minimalverpackung; minimale Verwendung schädlicher Materialien

Ökologische Normen: Energy Star 5.0; EPEAT Silver; ErP kompatibel; TCO 5.0

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC AccuSync®AS231WM

DISPLAY	
Panel Technologie	TN TFT
Größe [Zoll/cm]	23,0 / 58,42
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand [mm]	0,265
Leuchstärke (typ.) [cd/m²]	250
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Betrachtungswinkel [°]	170 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1); 176 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Reaktionszeit (typ.) [ms]	5
Farben [Mio.]	16,7
SYNCHRONISATIONSRATE	
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 82,3
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
AUFLÖSUNG	
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützt	1280 x 1024; 1920 x 1080; 1360 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 640 x 480; 720 x 400
KONNEKTIVITÄT	
Digital:	1 x DVI-D
Analog:	1 x Mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	25 (typ.); 22 (Eco Mode)
Energiesparmodus [W]	< 0,42
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,60 A/0,35 A; interne Stromversorgung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
Lagerfeuchtigkeit [%]	10 bis 85
Lagertemperatur [°C]	10 bis 60
ERGONOMIE	
Höhenverstellbarer Standfuß [mm]	Nein
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +20
Bildschirm-Drehung [°]	Nein
Bildschirm-Rotation [°]	Nein
MECHANISCH	
Rahmenbreite [mm]	17,0
Abmessungen (B x H x T) [mm]	546,0 x 378,6 x 221,8
Gewicht [kg]	5,4
VESA Mounting [mm]	100 x 100 (4 Punkte)
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC2B; EDID Standard
Audio	Optional Speakers (1 W + 1 W); Integrierte Lautsprecher (1 W + 1 W)
Einstellungen	Auto Adjust; Helligkeit; Kontrast; Monitorinformation; Expansion Mode; On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Menüsprache; Lautstärke; Ecomode; Farbsteuerung; OSD-Abschaltung; Auflösungsbenachrichtigung; Werkseinstellung
Lieferumfang	Signalkabel VGA-VGA; Monitor; Netzkabel; Audio Kabel; Benutzerhandbuch
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; ErP; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); MPRIII
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung