

NEC MultiSync® X462HB

Codice Prodotto: 60003174**NEC LCD 46" Large Format Display**

X462HB è il modello studiato e progettato per operare in ambienti particolarmente luminosi. Grazie alla sua luminosità di 1.500cd/m2 offre un'eccellente resa dei contenuti, anche in installazioni esposte direttamente al sole. Dotato di un filtro speciale permette una visualizzazione corretta in qualsiasi condizione.

VANTAGGI REALI

Comodità di installazione e funzionamento - software LAN gratuito per controllo da remoto, e-mail di avviso automatico notificano l'utente in caso di problemi.

Massima affidabilità e durata - grazie alla maggiore resistenza all'effetto di blackening a temperature alte.

Option Slot STv1 incorporato - per integrare perfettamente DVI daisy chain board, PC, media player ed altre schede opzionali e semplificare l'installazione.

Sensore di Luce Ambientale Programmabile - per un minor consumo di energia e livelli di luminosità ottimali.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

Particolare filtro "lambda quarto" - per una fedele visualizzazione dei contenuti anche in formato portrait.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Controllo temperatura** - permette di monitorare e verificare la temperatura all'interno del display. La gestione di calore è essenziale per installazioni 24/7, per garantire massima affidabilità e durata.
- **Moderne funzioni di controllo** grazie al controllo totale del display via LAN con software NEC incluso e possibilità di avviso via e-mail nell'im caso di problemi es. nessun segnale di ingresso, surriscaldamento, guasto retroilluminazione
- **Ampia gamma di connessioni** incluso DisplayPort, DVI e HDMI.
- **Tile Matrix** ed altre caratteristiche NEC per videowall.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Carbon Footprint Meter, modalità rapida cambio input, NaViSet Administrator 2, nomi input definiti dall'utente, Pannello professionale 46" ad alta luminosità con 1500 cd/m², PIP con 2 PC inputs, priorità input definita, protezione antisurriscaldamento innovativa, Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati, Sensore luce ambiente per perfetti livelli di luminosità, TileMatrix



Efficienza energetica Sensore di luce ambientale; Carbon savings meter; Modo ECO

Materiali ecologici Stand opzionale; Manuali su CD

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® X462HB

DISPLAY	
Tecnologia schermo	S-PVA TFT con 1/4 filtro Lambda
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.018,4 x 572,5
Dimensioni schermo [inch/cm]	46 / 117
Rapporto di formato schermo	16:9
Luminosità (spedizione) [cd/m ²]	1500 max. a < 26°, 1150 a 35°
Rapporto di contrasto (tip.)	3500:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Colori [milioni]	16,77
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch)
Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Input Audio Analogo	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitale	DisplayPort; 1 x HDMI
Controllo Input	filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
Output Video Analogo	1 x BNC composito out; 5 x BNC per RGBHV, Componente e Composito
Output Audio Analogo	1 x RCA
Controllo Output	filo comando a distanza (3,5mm jack); RS232
Controllo da remoto	Ethernet; Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
OPTION SLOT	
Tecnologia Slot	STv1
ELETTICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	320 (tip.); 490W max. (con altoparlanti e PC 100% carico di lavoro integrato)
Modo Stand-by [W]	< 0,5; < 1 (ECO Standby)
Gestione energetica	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 5,6 A/2,5 A; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	+5 a +35 con ventilatori continuamente in azione
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1.055,4 x 608,6 x 140
Peso [kg]	Senza supporto: 31
Larghezza cornice [mm]	17 sinistra/destra; 16,5 (alto e basso)
Montaggio VESA [mm]	300 x 300; 4 fori; M6
OPZIONI DISPONIBILI	
Accessori	Altoparlanti (SP-RM1); Piedi (ST-4620); Supporto a muro (PDW 32-70 L+P); Supporto a muro (PDW S 32-55 L and P)
Option Slot	CAT 5 receiver; DVI daisy chain board; HD-SDI board; Media Player; pc integrato
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); coperchio dei terminali Cavo segnale: VGA-VGA
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione