

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

Om code: 60003557

NEC 6mm indoor LED Module

Deze 6 mm-LED-module voor binnen zorgt voor opzienbarende beeldkwaliteit met lichtelijk verlaagd contrast vergeleken met NEC LED-06AF1. De Nichia LED's in witte behuizing beschikken over de kwaliteit die u verwacht, maar tegen een betaalbare prijs.

Ideaal voor installaties voor binnen, in winkelcentra, receptiezones en andere toepassingen met een kleiner budget.

ECHTE VOORDELEN CREËREN

Uitstekende beeldkwaliteit - door middel van het gebruik van Nichia LED's.

Optimale helderheid van max. 3.000 cd/m² - voor goede leesbaarheid in direct zonlicht.

Omgevingslichtsensor - om optimale helderheids niveaus en minimaal stroomverbruik te bereiken.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **AUTO VIDEO WALL SETUP** Helpt het systeem om sneller en makkelijker te bewegen, zonder de rompslomp van het vooraf bepalen van de matrixering waar normaal gesproken sprake van is bij het splitsen van het signaal in de bijbehorende kwadranten.
- Dankzij **HET LAGERE STROOMVERBRUIK** verlaagt The LED Solutions de totale kosten van eigendom voor signage-toepassingen in de detailhandel.
- **THE LED SOLUTIONS** Stelt de klant in staat om de aankoopkosten te verlagen, aangezien alle signage display-technologieën voor de detailhandel beschikbaar zijn bij NEC Display Solutions.
- **VENSTERS DIE AAN VOOR- EN ACHTERZIJDE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN** Garanderen een snelle en eenvoudige reparatie ter plekke.



VIDEO-DISTRIBUTIEVERSTERKER

Voor de LED-wand heeft u altijd minstens één Video-distributieversterker nodig, als de afmetingen van de LED-wand kleiner zijn dan 25 horizontale Modules en 8 verticale Modules. Als uw LED-wand groter is, dient u een tweede Video-distributieversterker toe te voegen.

VIDEOPROCESSOR

Als u gebruik wilt maken van verschillende Videobronnen, zoals Camerasysteem, DVD-speler, Decoder, etc., heeft u een extra Videoprocessor nodig om de Videobronnen te beheren.

SPECIALE KENMERKEN



Technical Specification NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)	
DISPLAY	
Pixelconfiguratie	3-in-1 SMD
Aantal pixels per tile [dot]	80 x 80
Aantal pixels per m²	160 x 160
Pixelgrootte [mm]	6,25
Helderheid (typ.) [cd/m²]	3000
Contrastverhouding (typ.)	2000:1
Kijkhoek [°]	80/80 horizontaal / 70/70 verticaal
Dimmingsvermogen	64 niveau
Kleurbewerking	14 bit
Led-vernieuwingsfrequentie [kHz]	19.2
Kleurtemperatuur [K]	3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300
Gammacorrectie	1.8; 2; 2.2 (default); 2.4
INGANGEN	
Digital Video in / out	DVI connector; DVI met RS-422
Power in / out	Circulaire connector
STROOMVERBRUIK	
Typisch [W]	60
Maximum [W]	130 (volledig wit en dimmingsniveau 64)
Stroomvoorziening	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 0.6 A/1.5 A; interne voeding
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Gebruikstemperatuur [°C]	0 tot 40
Luchtvochtigheid tijdens gebruik [%]	10 tot 90
Opslagtemperatuur [°C]	-20 tot 60
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 90
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	499.7 x 499.7 x 170.3
Gewicht [kg]	12.7
EXTRA KENMERKEN	
Certificaties	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garantie	2 jaar