



MultiSync® LCD1535VI/1535VI-BK

A l'interface digital/analogique

Type d'écran :	TFT 38 cm (15 pouces)
Surface utile :	304 x 228 mm
Pas (pitch) :	0,297 mm
Angle de vision :	150° horizontalement / 110° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	300 cd/m²
Contraste :	450:1
Temps de réponse (typ) :	25 ms (descendant 6 ms; montant 19 ms)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1024 x 768 à 60 Hz (0.8 Megapixel)
Autres définitions :	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 640 x 350; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin; Réglage; Position horizontale, Largeur, Position verticale; OmniColor™ : sRGB et ajustage des couleurs sur 6 axes; Contrôle des couleurs; Etat de l'affichage; Choix de la langue; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM
Plug & Play; Asset Management :	Selon VESA DDC/CI et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5 - 60,5 kHz
Fréquence verticale :	56 - 75 Hz
Bande Passante :	80 MHz
Connecteurs :	DVI-I
Fonctions audio :	Non
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui; 75 x 75 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	350,5 x 362,1 x 160,7 mm
Ecran incliné :	-5° à +30°
Poids :	4,8 kg
Alimentation :	100-240 V; 1 A; Alimentation intégrée
Consommation :	32 W maxi en service; < 3 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	+5 °C à +35 °C
Humidité ambiante de fonctionnement :	10-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; FCC Class B; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; TCO 99; TCO 95 (1535VI-BK); ISO 13406-2; MPRII; Energy Star
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordon d'alimentation; 1 Câble vidéo VGA à DVI-A; CD-ROM; Liste des agences commerciales; Manuel

- Moniteur LCD professionnel avec un écran TFT et l'interface DVI-I (analogique et digital)
- OmniColor™ : sRGB et ajustage des couleurs sur 6 axes (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- DDC/CI compatible

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Mai 2002.