

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

Public Display de Entrada de Gama para aplicaciones de señalización digital estándares con la calidad y fiabilidad de NEC.

- Public Display de 42" con pantalla LCD profesional
- Protección contra el sobrecalentamiento de NEC
- Compatible RS232 con todos los otros LCDs de NEC
- HDMI y compatible con DVI

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD4215 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	S-IPS TFT
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	930,25 x 523,01
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	42 / 106,7
Tamaño de píxel [mm]	0,681 x 0,681
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Ratio de contraste (típ.)	800:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	500
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	9 (gris a gris)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	50,0 - 85,0
Resolución óptima	1360 x 768 a 60 Hz
Resolución nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrada de vídeo	Analógico: RGBHV (BNC); Analógico: Compuesto (BNC + RCA); Analógico: Componente (BNC); Analógico: 1 x S-Video; Analógico: 1 x D-sub 15; Digital: 1 x DVI (con HDMI)
Salida de vídeo	Analógico: 1 x D-sub 15; Analógico: Compuesto (BNC)
Entrada de audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Jack de 3,5 mm
Salida de audio	[value 1] x señal de parlante amplificada; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	190
Gestión de energía	VESA DPMS
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 3,0 A / 1,2 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	Temperatura en operación: +5 a +40 horizontal +5 a +35 vertical
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 muescas / 100 mm de espaciado
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 1022,9 x 613,5 x 133
Ancho del marco [mm]	44,2 izquierda/derecha; 43,3 (arriba y abajo)
Beneficios	Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Protección Anti-sobrecalentamiento, con 2 ventiladores de reserva; Sensor de temperatura; Sensores de temperatura con lectura en OSD; Vidrio resistente protector apto SECAM; PAL; NTSC
Estándares de TV soportados (sin sintonizador)	
Modos de vídeo (sin sintonizador)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)
Funciones de audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Mando a distancia	Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Mando a distancia IR
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
montable en la pared	Opcional: W32-70L
Accesorios incluidos	Pantalla; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Mando a distancia (IR); CD-ROM (Guías de usuario)
Base	Opcional
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00