

NEC V260X

Om code: 60003178

NEC V260X Value Projector

Beleef de ultieme 3D-ervaring met een 3D-gerede DLP®-projector van NEC. Dankzij de DLP®-Link™-technologie is het mogelijk 3D-beelden te projecteren met behulp van een enkele projector en een actieve bril zonder speciale schermen, filters of zenders. De 3D-indruk wordt gecreëerd door de interactie met de actieve afschermende LCD-bril. Het makkelijk te installeren alternatief voor traditionele 3D-stereoprojectie.

Een ideale oplossing voor klaslokalen, (kleine) vergaderkamers, gemengd gebruik (privé/professioneel), mobiele / coöperatieve toepassingen.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Carbon Savings Meter - om het gebruik van de Eco-modus te stimuleren.

Controle en Bewaking - via RS-232.

Groene EcoMode-knop - op de afstandsbediening.

Hogere Efficiëntie, Lager Stroomverbruik - 100% ErP-compatibel.

Lamp met Lange Levensduur - max. 5.000 uur.

Virtual Remote - voor directe PC-besturing.

3D ready - toekomstvaste DLP®-Link™-technologie met 120Hz en Top/Bottom, 60Hz.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **3D Ready DLP®-link™-technologie** met 120Hz en Top/Bottom, 60Hz
- **Uitstekende en Briljante Kleuren** - dankzij VIDI-technologie
- **Contrast 2000:1**
- **Quick Start** - Direct Power Off
- **7W-luidspreker**
- **Carbon Meter** - hiermee wordt de verminderde hoeveelheid van CO₂-emissie door het gebruik van ECO mode aangegeven



SPECIALE KENMERKEN

3D ready DLP®-Link™, 120Hz en Top/Bottom, 60Hz, Automatische inschakeling, BrilliantColor™-VIDI-technologie, Carbon Savings Meter, Crestron RoomView, Handmatige verticale trapezocorrectie ($V = \pm 40^\circ$), Kleurenwiel met 6 segmenten, Lamp met Lange Levensduur, NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Quick start/Direct power off functie, Virtual Remote voor rechtstreekse po-besturing, 100% recycleerbare verpakking, Handleiding voor download, RoHS-compatibel, TCO-gecertificeerd, ErP-compatibel, Intelligent Power Management, WEEE



Energie-efficiëntie Intelligent Power Management

Ecologische Materialen 100% recycleerbare verpakking;
Handleiding voor download

Ecologische Standaarden RoHS-compatibel; TCO-gecertificeerd;
ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC V260X

OPTISCH	
Weergavetechniek	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (breedte-hoogteverhouding beeld 4:3)
Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	2600 ANSI Lumen
Lamp	180 W AC
Levensduur lampen [uren]	3500 (5000 Eco modus)
Projectiefactor	1,95 – 2,15 : 1
Projectieafstand [m]	1,2 – 13
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 76; Maximum: 762
zoom	Handmatig
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Frequentie	Horizontaal: 15 – 100 Hz; Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm Uitgang: 1 x klink 3,5 mm
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Helpfunctie; ID set; lampmoduscontrole; projectie uit; Stilstandfunctie; Trapezocorrectie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	233 max.; 210 Eco modus; 4 Netwerk Stand-by Modus; 0,8 Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	2,5
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normaal)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Luidsprekers [W]	1 x 7 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Projector; IR-afstandsbediening (RD-443E); Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Netkabel; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding; Lensbeschermingskap
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	3D Starterkit (NP01SK3D); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); Reservelamp (NP13LP); Universele Plafondsteunen (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005