

NEC M260X

BESTILLINGSKODE: 60002962

NEC M260X Professional Desktop Projector

Skap resultater samtidig som du tar vare på miljøet. Advanced Eco gir deg hjelp til betydelige kostnadsinnsparinger uten å renonsere på kvalitet og fleksibilitet. M260X er spesielt godt egnet for bruk i klasserom og små til middels store møterom.



GIR EKE FORDELER

Få sterke resultater uten å renonsere på kvalitet eller brukervennlighet.

Vern om miljøet med ny eco-teknologi som minimerer strømforbruket og fokuserer på gjenvinnbare resurser.

Stor fleksibilitet i plasseringen av projektoren og minimerte kostnader for utbyttedeler.

Intuitiv bruk av ny eco- og projeksjonsteknologi med brukerfokustert design.



ENESTÅENDE YTELSE

- **Maksimal fleksibilitet** med stor 1.7x optisk zoom
- **Minimert eie-kostnad** med langt lampeliv og intervaller mellom filterbytterne
- **Innovative ECO funksjoner** for å redusere strømforbruket
- **God konnektivitet** med et stort antall analoge og digitale nettverksterminaler og sterk nettverkskapasitet
- **Intuitiv og enkel betjening** med brukertilpasset design og linsehette



SPESIELLE EGENSKAPER

Auto PÅ/AV; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-30°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; DICOM simulasjon; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Forstør; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetslås; Kontroll og administrasjon via LAN; Linsedeksel; Off-Timer; OnScreen meny i 27 språk; Overføring av innhold via nettverk; Passord sikkerhetssystem; RS-232 styring; Tastaturlås; Tyverisikring; USB viewer for JPEG; USB-skjerm; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll



ECO-innovasjon: Automatisk ECO-modus; Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk; 75% AV-mute-funksjon

Energieffektivitet: ECO scheduler; Intelligent energistyring; Lengre lampeliv; Redusert strømforbruk Kun 0,4W i beredskapsmodus; Programvare scheduling

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned; Økologisk emballasje

Økologiske standarder: EuP samsvar; RoHs samsvar; TCO sertifisert

Technical Specification NEC M260X	
OPTISK	
Teknologi	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	2600 ANSI Lumens (cirka 80% Eco mode)
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	180 W AC (145 W AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	5000 (6000 Eco Mode)
Linse	F= 1,7–2,2, f= 17,5–29,0 mm
Projeksjonsfaktor	1,3 – 2,2 : 1
Projeksjonsavstand [m]	0,6 – 13,8
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 63,5 / 25"; Maksimum: 762 / 300"
Zoom	Manuell
Focus	Manuell
Oppløsning støttet	1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1680 x 1050 (WSXGA+); 640 x 480 (VGA/ MAC 13"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frekvens	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
HDMI™	Inngang: 1x HDMI® (deep color, lip sync)
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x cinch 3,5 mm; Inngang: 2 x RCA stereo; Utgang: 1 x 3.5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Autojustering; Bildeformat; Bildejustering; Volumregulering; Bildemodus; Frys; Hjelp øko modus; Digital zoom; Presentasjon og mus-kontroll; AV mute; ID sett
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	339 x 99 x 257 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	2,9
Støy [dB (A)]	27 / 34 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	5 to 40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Lagringsfuktighet [%]	20 to 80
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP15LP); Trådløse LAN moduler (NP02LM2)
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; EuP; RoHS; TCO; Gost-R
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	IR-fjernkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel (1,8 m); Utility software; Sikkerhetsplugg; Bæreseske; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning

¹ I tråd med ISO 21118-2005