

Technische Spezifikationen



Modell			LXA580W	
LCD	LCD		15" (38 cm) TFT	
	Bildschirmgröße (B x H)		304,1 x 228,1 mm	
	Auflösung horizontal x vertikal		1024 x 768	
	Punktabstand horizontal x vertikal		0,297 x 0,297 mm	
	Farben		16,194 Millionen	
Frequenzbereiche	Horizontalfrequenz		31,5 - 60,5 kHz	
	Vertikalfrequenz		56 - 75 Hz	
Signaleingang	Video RGB		Analog 0.7 Vss	
	Synchronisation		Sep. Sync., Comp Sync (TTL)	
	Abschluß (Impedanz)	Video	75 Ohm	
		Synchronisation	1.0 K Ohm	
Videobandbreite	Taktfrequenz		80 MHz (max.)	
Bildschirmleistung	Helligkeit		250 cd / m² (typ.)	
	Kontrast		400 : 1 (min.)	
	Betrachtungswinkel (typisch)	Horizontal	±70°	
		Vertikal	-70°, +50°	
Einstellungen	Bedienungselemente	Vorderseite	Ein- / Ausschalter, Wahl (horizontal / vertikal), Einstellung (+ / - ;), OSD off	
		OSD	Kontrast / Helligkeit / Schwarzpegel, OSD-Position, Auto Setup. Reset, V-Lage, H-Lage, Clock, Clock phase, 6-sprachiges OSD, Kantenglättung	
Anschlüsse	Stromanschluß		3P IEC Buchse	
	Signaleingang		Festinstalliertes Signalkabel	
Leistungsaufnahme	Spannungsversorgung		AC100 ~ 120 V / 220 ~ 240 V (externes Netzteil), 50 / 60 Hz	
	Stromverbrauch (max.)		30 W (ohne USB)	
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur		5 ~ 35°C	
	relative Luftfeuchtigkeit		10 ~ 80 % (nicht kondensierend)	
Gewicht			5,6 kg	
Abmessungen BxHxT	inkl. Kipp- / Schwenkfuß		392 x 374 x 160 mm	
Vorschriften	Sicherheit		UL / C-UL, TÜV GS	
	Elektromagnetische Störung		FCC-B, DOC-B, VCC1-2, EN55022-B, EN61000-3-3, EN50082-1	
	VLF / ELF		MPR-II, CE, TCO99	
	Powermanagement		NUTEK, EPA, VESA, DPMS, Energy Star, Energy 2000	
USB (optional)			3 Down Stream, 1Up Stream	