

NEC AccuSync® AS241W

Artikelnummer: 60003295

NEC LCD 23.5" Desktop Display

23,5-Zoll 16:9 Wide LCD mit TN TFT Display bietet ein umweltfreundliches Produktdesign und neueste 2-Backlight-Technologie zu einem erschwinglichen Preis. Das attraktive Designdisplay verfügt zudem über einen DVI-D-Eingang.

Der ideale Monitor als Einstiegsmodell für Unternehmen und anspruchsvolle Kunden.

KLARE VORTEILE

Günstig und umweltfreundlich - niedriger Energieverbrauch mit neuester LED Backlight-Technologie, EcoMode-Funktion und CO2 Emissions-Anzeige / CO2 Einspar-Anzeige.

Hervorragendes Produktdesign -

Technologie - 16:9-TN-Display im Full-HD-Format mit Rapid-Response-Technologie

Ökologie und Ergonomie - gemäß aktuellster Standards einschließlich TCO 5.0 und ISO 9241-307.

Vesa Mount (100 mm) - der Bildschirm lässt sich mithilfe verschiedener Montagelösungen befestigen.

Kostenfreier Download der Steuerungs- und Kontrollsoftware NaViSet Administrator 2 - Zentralisierte Fernwartung aller eingebundenen NEC Displays.



LEISTUNGSMERKMALE

- 23,5-Zoll 16:9-Full-HD-Format mit TN Technologie.
- Gesteigerte Produktivität, 24-Zoll 16:9 Format, 1920 x 1080
- Eingänge DVI-D (digital) und D-Sub (analog).
- VESA Mount (110 mm) ermöglicht die Montage des Monitors mit verschiedenen Halterungen.



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Auto Kontrast, CO₂ Einspar-Anzeige, NaViSet Administrator 2, Rapid Response Technologie, Windows 7 kompatibel



Energieeffizienz CO₂ Emissions-Anzeige / CO₂ Einspar-Anzeige; ECOMode

Materialeinsparungen effizientes Produktdesign ermöglicht Minimalverpackung; minimale Verwendung schädlicher Materialien

Ökologische Normen Energy Star 5.0; EPEAT Silver; ErP kompatibel; TCO 5.0

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC AccuSync® AS241W

DISPLAY	
Panel Technologie	W-LED TN TFT
Größe [Zoll/cm]	23,55 / 59,81
Screen Aspect Ratio	16:9
Pixelabstand [mm]	0,272
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Betrachtungswinkel [°]	170 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1); 178 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Reaktionszeit (typ.) [ms]	5
Farben [Mio.]	16,77
SYNCHRONISATIONSRATE	
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 81,1
Bildfrequenz [Hz]	56 - 76
AUFLÖSUNG	
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützt	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
KONNEKTIVITÄT	
Digital	1 x DVI-D
Analog	1 x Mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	15 (typ.); 23 (max.); 9 (Eco Mode)
Energiesparmodus [W]	< 0,45
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,35 A; interne Stromversorgung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
Lagerfeuchtigkeit [%]	10 bis 85
Lagertemperatur [°C]	10 bis 60
ERGONOMIE	
Höhenverstellbarer Standfuß [mm]	Nein
Bildschirm neigbar [°]	-4 bis +18
Bildschirm-Drehung [°]	Nein
Bildschirm-Rotation [°]	Nein
MECHANISCH	
Rahmenbreite [mm]	19
Abmessungen (B x H x T) [mm]	566 x 395,1 x 190
Gewicht [kg]	4,3
VESA Mounting [mm]	100 x 100 (4 Punkte)
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Plug & Play	VESA DDC2Bi; EDID Standard; VESA DDC2B
Einstellungen	Auflösungsbenachrichtigung; Auto Adjust; Ecomode; Expansion Mode; Farbsteuerung; Helligkeit; Kontrast; Lautstärke; Menüsprache; Monitorinformation; On-Screen-Display (OSD), sperrbar; OSD-Abschaltung; Werkseinstellung
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Benutzerhandbuch Signalkabel: VGA-VGA
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ErP; TCO 5.0; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse 2)
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung