

NEC PA500X

BESTILLINGSKODE: 60003083

NEC PA500X Professional Installation Projector

Et topp produkt for variert profesjonell bruk; høy lyshetsgrad kombinert med utpreget fleksible installeringsmuligheter og glimrende konnektivitet. PA500X' spesielle inorganiske paneler sikrer lengre brukstid og lavere driftskostnader.



GIR EKTE FORDELER

Høy lyshet for best mulig effekt i lyse omgivelser

Proff og enkel montering som bred linsebevegelse eller bajonett-linse for enkel montering og topp optisk ytelse.

Minsket eiekostnad takket være spesielt lang levetid for lampen og nye, organiske LCD paneler og filtre.

Topp konnektivitet med den innovative DisplayPort-terminalen og et stort antall analoge og digitale nettverksterminaler

Kostnadsreduert presentasjon via LAN uten bruk av computer eller avspiller

Enkel installering med 360° fri vippe-installering, full geometrisk kontroll, kantblande- og stablefunksjon.



ENESTÅENDE YTELSE

- Fantastisk bilde kvalitet selv i lyse omgivelser med projektor med høy lyshet og prosessering av HQV-signal.
- Lave installeringskostnader og høy fleksibilitet med 2x wide zoom linse, linsebytte, 360° vippemontering og design med sentrert linse. Gamle projektorer kan byttes ut med minimal reinstalleringskostnad
- Rask og enkel nettverkstilkobling, inkl. en rekke muligheter for bildeoverføring og innsparing av totale kostnader ved bruk av moderne nettverksteknologi. Denne teknologien er også svært velegnet for presentasjoner uten PC - direkte fra nettverk eller en USB-pinne.
- Nyt godt av TCO når du bruker topp moderne teknologi, inorganiske paneler og lamper med inntil 4000 timers levetid slik at miljøet skånes og energiforbruk, slitasjedeler og vedlikehold reduseres til et minimum.
- Bruk av PAenes innovative, innebygde stablings- eller kantblandefunksjoner gir best lyshetsfleksibilitet ved bruk i kombinasjon med andre PA-prosjektorer. Oppnå lyshet opp til 20.000 ANSI lumen eller ekstremt store bilder på få minutter med NEC automatiske stablings-set up som følger gratis med.



SPESIELLE EGENSKAPER

3D stabling; AMX Beacon; Brukerlogo som opsjon; Crestron RoomView; DICOM simulasjon; Digital 3D-reform™; Direct-Power-Off funksjon; Fjernstyrt desktop; Full bevegelighet til alle sider; Geometrisk korrektur; High Video Image Quality Circuit (HQV™); Hjelpfunksjon; Kantblandefunksjon (08.2011); LAN; Lens-Shift funksjon (maks. H± 0,1, V= 0,5); Manuell veggfargekorrektur; Multi-Screen komp. modus; OnScreen meny i 27 språk; Passord sikkerhetssystem; PJ LINK; Plug&Play W-LAN muligheter; RS-232 styring; Signaltone ved kildeskifte; Stacking Function; Timer-funksjon; Trapeskorrektur (H=±40°, V=±30°); USB Viewer; Virtual Remote gir direkte PC kontroll; Windows 7 Network prosjektor; Windows Media forbindelsesfunksjon; Windows Network Drive



Energieffektivitet: Intelligent energistyring

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning;
Manualene lastes ned; Mulighet for unik
NEC Necycle kabelslange i bioplast

Økologiske standarder: ErP samsvar

Technical Specification NEC PA500X

OPTISK	
Teknologi	3 x 2 cm (0,79") p-Si inorganisk LCD panel med MLA
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	5000 ANSI lumen (ca. 80% i øko-modus), med standard valgfri linse
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	3000 (4000 Eco Mode)
Linse	5 optional bayonet lenses
Projeksjonsfaktor	Avhengig av valgt linse (stand. opsjon NP13ZL, 1,5-3,02:1)
Projeksjonsavstand [m]	0,50 (NP11FL) - 76,4 (NP15ZL)
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 76 / 30"; Maksimum: 1270 / 500"
Zoom	Manell (x2 med valgfri linse NP13ZL)
Focus	Manuell
Oppløsning støttet	720p/60; 1080p/50; 720p/50; 576p/50; 1080p/60; 480p/60; 1080i/50; 480i/50; 576i/50; 1080i/60; 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA)
Frekvens	Horizontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz– 108 kHz); vertikal: 48 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Inngang: 1 x 5BNC, Segnale Component (YPbPr) - condiviso; Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Digital	Inngang: 1 x DisplayPort; Inngang: 1x HDMI™ (V.1.3) støtter HDCP
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 3 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog; Inngang: 1 x HDMI audio støtte; Inngang: 1 x DisplayPort audio støtte; Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), nettverk
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Freeze funksjon; Autojustering; Bildeformat; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Bildejustering; Volumregulering; Side (opp, ned); Utblending av bilde; Strøm (På-AV); Velg (opp, ned, venstre, høyre); HDMI; ID sett; DisplayPort
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	443 normal modus; 6 Nettverk stand-by modus; 0,2 Stand-by modus
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	499 x 144 x 359 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	7,7
Støy [dB (A)]	31 / 38 (Eco / Normal)
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP21LP); Kabeltrekk (NP02CV); Trådløs LAN modul NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Russland)
Alternative linser	NP11FL (0,8:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP15ZL (4,7-7,2:1)
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD - 455E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Nettverksinstallasjonshåndbok

¹ I tråd med ISO 21118-2005