

NEC L51W LED

Número de orden: 60003377

NEC L51W LED Professional Mobile Projector

Obtenga la tecnología innovadora de LED en un formato extremadamente compacto y liviano y con un diseño de estilo. El LED L51W es un proyector móvil de funcionalidad completa con un vasto panel de entrada e incluye visor para Office para presentaciones sin PC. El bajo consumo de energía y la vida útil de la fuente de luz de 20.000 hs resultan en un costo total de propiedad muy bajo.

Es la solución ideal para aplicaciones móviles y corporativas como así también para uso combinado (privado/profesional).



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Fácil de usar - gracias a la función de corrección de efecto trapeo automática y detección automática de entrada.

Extremadamente compacto y liviano - gracias a la tecnología innovadora LED.

Reducido al máximo - diseño minimalista con conectividad total.

Formato ancho - Brinda más espacio en las presentaciones y contenidos de vídeo en formato original - no hay pérdida de calidad al agrandar el formato.

Presentación inalámbrica - ejecute presentaciones y diapositivas inalámbricas desde su teléfono inteligente, tableta u ordenador.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **WLAN opcional** - Para presentaciones inalámbricas
- **3D Ready** - Tecnología DLP®-link™ con 120Hz
- **Tecnología LED rápida y fiable**
- **Entradas HDMI & USB** - para conectar diferentes dispositivos
- **USB y SD Card Reader** - presentaciones y diapositivas sin ordenador
- **Visualizador completo para programas Office** - soporta formatos de archivo de Office, imágenes y vídeo
- **Licencia gratuita de DisplayNote Presenter** - podrá presentar, compartir y trabajar con participantes múltiples a través de dispositivos múltiples (disponible hasta marzo 2014). Para más información, visite www.displaynote-nec.com.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

1 GB integrated memory, 3D ready, Bloqueo de teclado, Conector de seguridad Kensington, Corrección del color de la pared, Corrección trapezoidal vertical automática y manual ($V = \pm 40^\circ$), Display USB, Fuente de luz LED, Función de encendido rápido / apagado directo, Inicio automático, Lector de Tarjetas SD, tapa para la lente, Tripod thread, Visor USB, WLAN opcional, Zoom Digital



Eficiencia Energética De muy baja potencia de uso; Fuente de luz LED de 20.000 hs de vida útil; Temporizador de apagado

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos ErP compatible; RoHS compatible; WEEE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC L51W LED

ÓPTICO	
Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA)
Ratio de contraste ¹	4000:1
Brillo ¹	500 ANSI Lumen
Lámpara	Fuente de luz LED (no necesita lámpara)
Lentes	F = 1.5, f = 13.92 mm
Factor de proyección	1.4 : 1
Distancia de proyección [m]	0,52 – 3
Ángulo de proyección [°]	13,8
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 254 / 100"; Mínimo: 43,2 / 17"
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frecuencia	Horizontal : 30 – 100 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)
HDMI™	Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vídeo	Entrada: 1 x RCA
Audio	Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad); 1 x Tipo B
Tarjeta SD	sí
Señales de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Elección de las fuentes de entrada; Regulación de volumen; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	0,5 modo stand-by; 105 modo Normal; 70 Modo Eco
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	226 x 43 x 174 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	1,2
Ruido del ventilador [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normal)
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Altavoces [W]	1 x 2 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Bolsa; Cable de red; Cable de señales Mini D-SUB; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo; Manual (CD-ROM); Proyector
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	DLP-Link 3D Glasses (NP02GL); Módulo LAN inalámbrico NP03LM (Europa, Sudáfrica), NP02LM2 (Oriente Medio, África, Ucrania), NP02LM3 (Rusia); Paquete inicial 3D (PJ02SK3D)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005