

NEC UM330Xi

CODE DE COMMANDE : 60003429

NEC UM330Xi Professional Display

Obtenez des performances élevées tout en préservant l'environnement. Les caractéristiques Eco de pointe aident à réduire considérablement vos coûts de fonctionnement sans faire de compromis sur la qualité et la flexibilité. La réduction des ombres et des reflets donne à la personne effectuant la présentation plus d'espace pour échanger avec son auditoire et améliore l'expérience lors de l'utilisation de la fonction tableau blanc interactive intégrée.

Le UM330Xi convient particulièrement pour les salles de classe et les petites à moyennes salles de réunion.



AVANTAGES PRODUIT

Interactivité intégrée - basée sur la technologie eBeam® incluant le logiciel d'application pour les utilisateurs professionnels et en entreprise.

Ombres et éblouissement réduits - se tenir hors du faisceau lumineux vous laisse plus d'espace pour interagir avec votre auditoire lors de la présentation.

Support mural inclus - pour une installation simple et rapide, compatible avec des systèmes de réglage en hauteur.

Fonctionne avec différents outils logiciels NEC - incluant Image Express Utility Lite (WIN,MAC,iOS), Virtual Remote Tool (WIN /iOS), PC Control Utility Pro 4 / 5, Viewer PPT Converter et DisplayNote.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **L'interactivité intégrée** transforme n'importe quelle surface plane en un espace de travail interactif
- **Projection avec portée ultra courte** avec quotient de portée 0.36:1
- **Frais de propriété minimisés** grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux intervalles de nettoyage du filtre
- **Fonctions ECO innovantes** pour réduire la consommation de courant
- **Grande connectivité** grâce aux nombreux terminaux de connexion analogues et numériques, possibilité de connexion en réseau et connexion sans fil en option



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

agrandir, AMX Beacon, Barre de sécurité, Carbon Savings Meter, Commande et administration à distance via réseau local, Correction de la couleur murale, Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale ($V = \pm 10^\circ$), Crestron RoomView, Démarrage/extinction rapide, Encoche de sécurité Kensington, fonction d'extinction directe, Gestion des couleurs, Menu OSD en 29 langues, Mode Eco automatique, Mode Haute Altitude, modification du logo, Motif d'essai, NaViSet Administrator 2, PJ LINK, Protection par mot de passe, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), Stylo et module interactifs inclus, Taux de contraste 3000:1 avec Iris, Transmission de contenu via le réseau, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, USB Viewer pour JPEG, Verrouillage du clavier, WLAN en option, Écran USB



Efficacité énergétique Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Durée de vie des lampes plus longues; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; Logiciel de planification; Mode ECO automatique

Matériaux écologiques Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques ErP compliant; RoHS compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC UM330Xi

OPTIQUE	
Technologie d'affichage	Panneau LCD p-Si 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Format d'image	4:3
Ratio de Contraste ¹	3000:1
Luminosité ¹	3300 ANSI Lumen (env. 75% dans mode normal, 60% dans mode Eco)
Lampe	265 W Haute luminosité / 195 W Mode normal / 160 W Mode Eco
Durée de vie des lampes [h]	6000 Eco / 3500 Normal / 3000 Mode haute luminosité
Objectif	F= 1.8, f= 4.78 mm
Ratio de projection	0.36 : 1
Distance de projection [m]	0,11 – 0,51
Angle de projection [°]	53,1
Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Maximum : 269,2 / 106"; Minimum : 160 / 63"
Réglage du zoom	1,4 x zoom numérique
Focus	Manuel
Autres résolutions	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI™	Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x 3,5 mm prise micro; 2 x adaptateur RCA stéréo Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Micro	Entrée: mini jack stéréo 1 x 3,5 mm (micro dynamique)
Commande	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45; WLAN en option
USB	1 x type B; 2 x USB Type A, USB 2.0
Normes	NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection source directe; Veille AV; Zoom numérique
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	263 (Normal) / 233 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 344 (haute luminosité)
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	378 x 112 x 428 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	5,7
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	28 / 28 / 35 (Eco / normal / Haute luminosité)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 40
Humidité ambiante [%]	20 à 80 sans condensation
Température de stockage [°C]	-10 to 50
Taux d'humidité (stockage) [%]	20 à 80 sans condensation
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
Haut-parleurs [W]	1 x 16 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Clé de sécurité; Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (3 m); Instructions rapides; Kit de montage au mur NP04WK; Manuel (CD-ROM); Module interactif (NP02Wi); Télécommande IR (RD-448E)
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	DisplayNote; Lampe de remplacement (NP17LP-UM); Module WLAN (NP02LM2/3); Récepteur de souris (NP01MR)

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005