

NEC MultiSync® PA241W

Номер заказа: 60002696, 60002697 (BK)

NEC LCD 24" Professional Desktop Display

Профессиональный настольный 10-битный P-IPS дисплей предлагает бескомпромиссное качество изображения при минимальном уровне воздействия на окружающую среду. Превосходное цветовоспроизведение, отличные эргономические характеристики, встроенный измеритель углеродного следа, датчик рассеянного света и 10-битная P-IPS матрица делают данный дисплей идеальным для представителей творческих профессий.

Идеальный дисплей для представителей творческих профессий, дизайнеров, фотографов, работников в области CAD-CAM, видеомонтажа, финансов, точного машиностроения и промышленного использования (например, NDT) и всех, кто работает в области графики и визуализации.

Этот современный дисплей получил престижную награду iF Design Award 2010.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Перспективные возможности подключения - а также более простая поддержка высокой разрешающей способности, 10-битные цветовые сигналы обеспечиваются с помощью коннектора DisplayPort.

Повышенная производительность и сокращение беспорядка на рабочем столе - благодаря простой многоплатформной поддержке и программируемому USB-хабу. Функция картинка-в-картинке позволяет осуществлять синхронный показ двух различных платформ. Мышь и клавиатура могут быть подключены к активной операционной системе.

Мгновенная визуализация в реальном времени - благодаря отдельной эмуляции цветового пространства с помощью трехмерной таблицы пересчета цветов (3D LUT) и функции картинка-в-картинке возможно точное имитирование различных световых условий в зависимости от цвета бумаги.

Ответственный подход к охране окружающей среды - при сохранении качества работы благодаря датчику рассеянного света, измерителю "углеродного следа" и рациональному дизайну упаковки корпуса.

Экономия времени и повышение личной продуктивности - видеть реальность на экране и видеть собственные творческие шедевры так же точно, как и в своем воображении.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **ЭРГОНОМИЧЕСКИ** подходит для долгой и интенсивной работы, располагает устройством регулирования по высоте 150 мм, функцией автоматической настройки NTAA и 10-бит P-IPS стабильностью угла обзора для лучших эргономических характеристик.
- **ВХОДЫ:** настройка цветового пространства, например, sRGB и Adobe RGB, возможна путем присваивания каждому входу монитора определенной 3D LUT-таблицы (9x9x9).
- **ВСТРОЕННЫЙ USB-ХАБ** (2 верхних; 3 нижних) для подключения периферийных USB-приборов, например, мышки и клавиатуры. Кроме того, двум верхним коннекторам могут быть присвоены различные видеовыходы, в результате чего возможна работа в режиме картинка-в-картинке. Так как USB-стандарт поддерживается различными платформами, возможно использование гетерогенных сред.
- **ДИЗАЙН КОРПУСА И НОЖКИ** способствует сокращению упаковочного материала по сравнению с другими похожими дисплеями. Измеритель углеродного следа и эко-режим способствуют ответственному отношению к энергопотреблению благодаря информированию о количестве потребленной энергии. Встроенный датчик рассеянного света регулирует яркость монитора в зависимости от световых условий окружающей среды, таким образом, оптимизируется энергопотребление, а также уровень яркости, комфортный с эргономической точки зрения.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AmbiBright - датчик внешней освещенности, ambix™, AutoBlackLevel-автоматический контроль уровня черного, AutoBright, AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости, AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности, CableComp с функцией постоянного синхронного распознавания, ColorComp, Стабильность угла обзора, DDC-CI, GammaComp (14 бит таблица пересчета) и [value2] бит гамма коррекция, GammaComp (14-битной обработкой 16-битной обработкой), NaViSet Administrator 2, NaViSet и NaViSet Administrator совместимость, OmniColor™: sRGB и 6-осевой контроль цвета, Overdrive, PiP/PbP, RapidMotion, TileComp, TileMatrix, TORO™ Design, Windows 7 совместимость, Быстросъемная подставка и ручка, Интегрированный USB хаб (2 исх.; 3 вх.), Отличная эффективность благодаря следующим функциям: "картинка-в-картинке", USB-хаб, интерфейс DisplayPort и эмуляция цвета в реальном времени с помощью 3D LUT, Программируемая 3D LUT, Регулируемый индикатор питания (цвет и яркость), Режим картинка в картинке, Самодиагностика, Технология Rapid Response, Усовершенствованная NTAA, Эко-режимы, Яркость / Контрастность



Эффективность использования энергии	Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"
Экономия материалов	Рациональное проектирование продукции с учетом сокращения упаковочных материалов; Минимальное использование экологически вредных материалов
Экологические стандарты	Совместим с ErP; TCO 5.0

Technical Specification NEC MultiSync® PA241W	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	P-IPS
Размер экрана [дюймы/см]	24,1 / 61,1
Шаг пикселя [мм]	0.270
Яркость (тип. значение) [кд/м]	360
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому); 16 (8 белый / черный; 8 черный / белый)
Цвета [млрд.]	1.074 (10 bit на цвет)
Цветовая гамма Количество цветов / Воспроизведение цветов	107% / 98% Adobe RGB
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 93,8 и 118,4 (аналоговый); 31,5 - 91,1 и 118,4 (цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Оптимальное разрешение	1920 x 1200 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой	2 x DVI-D; 1 x DisplayPort
Аналоговый	1 x D-sub 15-контактный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	59 (тип.); 45 (экономичный режим); 95 (макс.)
Режим экономии электроэнергии [Вт]	1
Блок питания	100-240 В; 1,38 А/0,56 А; Встроенный блок питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80
ЭРГОНОМИКА	
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	150; 150 (ландшафтный режим)
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-5 to +30; -45 to +45
Вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Ширина рамки [мм]	18,2; 18,2 левый/правый; 18,2 (верх и низ)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	556,8 x 378 - 528 x 227,6 (ландшафтный режим); Без подставки: 556,8 x 362,4 x 85
Вес [кг]	10,6; без подставки 7,4
Крепление VESA [мм]	100 x 100 (4 точки); 200 x 100 (5 точек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Серебристая передняя рамка, Светло-Серая задняя крышка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B
Регулировки	OmniColor™: sRGB и 6-осевой контроль цвета; PiP; USB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Горячие клавиши; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Меню продвинутого пользователя; Расширенный режим; Резкость; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Уровень черного; Усовершенствованная NTAA (Усовершенствованная бесконтактная автонастройка); Яркость
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DisplayPort; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя Сигнальный кабель: VGA - VGA; DVI-D - DVI-D
Безопасность и эргономика	CE; ErP; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; FCC Класс B; GCT-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки