

NEC AccuSync® AS242W

Om code: 60003810

NEC LCD 24" Commercial Display



24" 16:9 Breedbeeld LCD met TN TFT-display wordt gekenmerkt door een groen productdesign met gebruik van de meest recente technologie van dubbele achterverlichting tegen een betaalbare prijs. Het display met een aantrekkelijk design wordt ook geleverd met DVI-D-ingang.

De ideale monitor voor entry-level bedrijven en veeleisende klanten.

VOORDELEN

Groene Energie - laag stroomverbruik met de meest recente technologie van LED-achterverlichting, EcoMode-functie en carbon footprint meter / carbon savings meter.

Technologie - 16:9 full HD-formaat TN display met Rapid Response-technologie.

Ecologie en Ergonomie - voldoen aan de meest recente standaarden inclusief TCO 6.0 en ISO 9241-307.

Vesa Mount (100 mm) - maakt het mogelijk om de monitor via verschillende montageoplossingen te installeren.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



DISPLAY	Panel Technologie	W-LED TN TFT
	Schermgrootte [inch/cm]	24 / 60,97
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
	Pixelgrootte [mm]	0,277
	Helderheid (typ.) [cd/m²]	250
	Contrastverhouding (typ.)	1000:1
	Kijkhoek [°]	170 horizontaal / 160 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1); 176 horizontaal / 170 verticaal (typ. bij contrastverhouding 5:1)
	Reactietijd (typ.) [ms]	5
	Kleuren [Mln.]	16,7
SYNKRONISERINGSFREKVENS	Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 81,1
	Verticale frequentie [Hz]	56 - 76
RESOLUTIE	Optimale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
	Ondersteund	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITEIT	Digitaal	1 x DVI-D
	Analoog:	1 x mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	Vereiste voeding bij modus [W]	13 (Eco modus); 20 (typ.); 24 (max.)
	Energiebesparende Modus [W]	0,35
	Voeding	0,6 A/0,35 A; 100-120 V/220-240 V; geïntegreerde stroomvoorziening
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 85
	Opslagtemperatuur [°C]	-10 tot 60
ERGONOMIE	In hoogte instelbare voet [mm]	nee
	Schermkanteling [°]	-4 tot +21
	Scherm Zwenken [°]	nee
	Scherm Roteren [°]	nee
MECHANISCH	Breedte kast [mm]	19
	Afmetingen (B x H x D) [mm]	571,4 x 400,9 x 211,2
	Gewicht [kg]	4
	VESA-montage [mm]	100 x 100 (4 punten)
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Auto contrast; Carbon Savings Meter; NaViSet Administrator 2; Rapid Response Technology; Windows 7 compatibel
	Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
	Kabelbeheer	ja
	Kensington-veiligheidsslot	ja
	Plug & Play	EDID voet; VESA DDC2B; VESA DDC2Bi
	Instelfuncties	Automatische instelling; Contrast; EcoMode; Expansiemodus; fabrieksinstelling; Helderheid; kleursturing; Monitorinformatie; On-Screen-Display (OSD) lock-out; OSD-uitschakeling; resolutie-informatie; Taalkeuze; Volume
	Inhoud verzendpakket	Monitor; Montagehandleiding; Voedingssnoer Signal Cable: VGA-VGA
	Veiligheid en ergonomie	CCC; CE; Energy Star 5.0; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixelfout klasse 2); PCT/Gost; TCO 6.0; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; UL/C-UL of+F101 CSA
	Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; ECO-modus; Energie-efficiëntieklasse: A; Jaarlijks energieverbruik: 29 kWh (gebaseerd op 4 bedrijfsuren per dag)
	Ecologische Materialen	Efficiënt mechanisch design voor geminimaliseerde verpakking; Minimaal gebruik van schadelijk materiaal
	Ecologische Standaarden	Energy Star 5.0; ErP-compatibel; TCO 6.0