

NEC M420X

Om code: 60003131

NEC M420X Multi-Purpose Projector

Behaal grote prestaties terwijl u het milieu beschermt. Geavanceerde Eco-functies helpen om uw bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en flexibiliteit. De M420X is met name geschikt voor grotere klaslokalen en grotere vergaderkamers.

ECHE VOORDELEN CREËREN

Behaal Grote Prestaties - zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en gebruiksgemak.

Intuïtief Gebruik - van de meest recente Eco- en projectietechnologie dankzij gebruikercentrisch design.

Grote Flexibiliteit - in het positioneren van de projector en vervangingskosten tot een minimum beperkt.

Gerustheid - dankzij toekomstvaste connectiviteit.

Bescherm het Milieu - met de meest recente Eco-technologie door uw stroomverbruik en de vervanging van verbruiksartikelen tot een minimum te beperken.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Maximale Flexibiliteit** met grote 1.7x optische zoom
- **Kosten van Eigendom tot een Minimum Beperkt** dankzij lamp met lange levensduur en reinigingsintervallen filter
- **Innovatieve ECO-functies** om het stroomverbruik te verlagen
- **Zeer goede Connectiviteit** dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen
- **Intuïtieve en Eenvoudige Bediening** met gebruikercentrisch design en lensbedekking



SPECIALE KENMERKEN

Auto Eco Mode, automatische en handmatige Keystone Correctie (V= +/-30°), Carbon Savings Meter, Controle en beheer via LAN, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Direct-Power-Off-functie, Gegevensoverdracht via Netwerk, High altitude-modus, Kensington-veiligheidsslot, Kleurbeheer, lensdeksel, NaViSet Administrator 2, Optioneel gebruikerslogo, Optionele WLAN, Paswoord-veiligheidssysteem, RS-232-besturing, Schermmenu in 27 talen, Snel On/Off, toetsenbordslot, Uitvergroten, USB Viewer voor JPEG, USB-display, Veiligheidsstang, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Wandkleurcorrectie



Energie-efficiëntie 75% AV mute-functie; Auto ECO Mode; ECO indelingsprogramma; Green one touch ECO- en AV mute-knop; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Softwareprogrammering; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by

Ecologische Materialen 100% recycleerbare verpakking; ECO-verpakking; Handleiding voor download

Ecologische Standaarden ErP-compatibel; RoHS-compatibel

Technical Specification NEC M420X

OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel met MLA
Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	4200 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
Lamp	265 W AC (195 W AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	3000 (3500 Eco modus)
Objectief	F= 1,7-2,1, f= 17,5-29 mm
Projectiefactor	1.3 - 2.2 : 1
Projectieafstand [m]	0,6 - 13,8
Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 63,5 / 25"
zoom	Handmatig
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); SDTV 480p/576p
Frequentie	Horizontaal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticaal: 50 - 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; Presentatie en muisbesturing; Stilstand beeld; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	398 x 115 x 282 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	3,6
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normaal)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; Gost-R; RoHS; TÜV GS
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Electriciteitskabel (1,8 m); Handleiding (CD-ROM); IR-afstandsbediening (RD-448E); Korte handleiding; Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Security Sticker; Utility software
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	DisplayNote; Draadloze LAN-module (NP02LM2); Kabelafdekking (NP01CV); Reservelamp (NP17LP)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005