

NEC M350XS

CODE DE COMMANDE : 60003077

NEC M350XS Professional Short-Throw Projector

Vivez des performances inégalées tout en préservant l'environnement. Des fonctionnalités Eco avancées vous aident à diminuer substantiellement vos coûts d'exploitation sans compromettre ni qualité ni flexibilité. Moins d'ombres et d'éblouissement permettent au présentateur d'avoir plus d'espace pour toucher son public et accroît l'expérience des tableaux blancs.

Le M350XS convient particulièrement aux salles de classes et aux salles de réunion de petite taille ou de taille moyenne.



AVANTAGES PRODUIT

Obtenez d'excellentes performances - sans faire de compromis sur la qualité ou la facilité d'utilisation.

Utilisation intuitive - de la dernière technologie Eco et de projection grâce à son design axé sur l'utilisateur.

Grande flexibilité - du positionnement du projecteur et coûts de remplacement réduits.

Ombres et éblouissement réduits - se tenir hors du faisceau lumineux vous laisse plus d'espace pour interagir avec votre auditoire lors de la présentation.

Tranquillité d'esprit - avec connectivité à l'épreuve du temps.

Format large - qui vous permettra de profiter d'un espace supplémentaire pour les présentations et autres dossiers de bureau.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Projection à focale courte** avec taux de contraste 0.47:1
- **Coûts de propriété minimaux** grâce à de grands intervalles de nettoyage de la lampe et du filtre
- **Fonctions ECO innovantes** pour réduire la consommation électrique
- **Connectivité importante** grâce aux nombreuses sorties analogues et digitales ainsi capacité de mise en réseau
- **Utilisation intuitive et facile** avec un design axé sur l'utilisateur et



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

agrandir, Barre de sécurité, Carbon Savings Meter, Commande et administration à distance via réseau local, Correction de la couleur murale, Crestron RoomView, Démarrage/extinction rapide, Encoche de sécurité Kensington, Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-20°), fonction d'extinction directe, Gestion des couleurs, Menu OSD en 27 langues, Mode Eco automatique, Mode Haute Altitude, modification du logo, NaViSet Administrator 2, Protection par mot de passe, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), Transmission de contenu via le réseau, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, USB Viewer pour JPEG, Verrouillage du clavier, WLAN en option



Efficacité énergétique Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Consommation moins d'énergie; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; Logiciel de planification; Mode ECO automatique

Matériaux écologiques Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques ErP compliant; RoHS compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC M350XS	
OPTIQUE	
Technologie d'affichage	Panneau LCD p-Si 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Format d'image	4:3
Ratio de Contraste ¹	2000:1
Luminosité ¹	3500 ANSI Lumen (75% mode éco)
Lampe	265 W AC (195 W AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3000 (3500 mode Eco)
Objectif	F = 2, f = 0 mm
Ratio de projection	0.47 : 1
Distance de projection [m]	0,6 – 1,1
Distance de projection: min. / max. [cm]	60 (23,6"); 110 (43,3")
Angle de projection [°]	37.3 - 38.6
Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Maximum : 279,4 / 110"; Minimum : 152,4 / 60"
Réglage du zoom	Zoom numérique
Focus	Manuel
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); [value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo; 2 x jack 3,5 mm Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
USB	1 x type B; 2 x USB Type A, USB 2.0
Normes	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mode d'aide Eco; mode image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; Veille AV; zoom de l'image; Zoom numérique
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	0,4 Mode veille; 264 W (éco); 343 W (normal); 8 Mode veille réseau
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	398 x 140 x 309,5 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	4
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	30 / 36 (économique / normal)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 40
Humidité ambiante [%]	20 to 80
Température de stockage [°C]	-10 to 50
Taux d'humidité (stockage) [%]	20 to 80
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
Haut-parleurs [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois; max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Capuchon de protection de l'objectif; Clé de sécurité; Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Télécommande IR (RD-448E)
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	DisplayNote; Kit de montage mural (NP02WK); Lampe de remplacement (NP17LP); Module WLAN (NP02LM2)

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005