

NEC MultiSync® EX231Wp

CODE DE COMMANDE : 60003149, 60003150 (BK)

NEC LCD 23" Desktop Display

Design 'Office Cool' ultrafin, combinant la fiabilité des performances et de la qualité MultiSync® avec les nouveaux standards de minimalisme et d'Eco Innovation. Un écran 23" PVA TFT rétroéclairé LED, idéal pour un usage en entreprise exigeant du style, une technologie d'avant-garde et une excellente qualité d'image avec des angles de vision plus larges.

Complément parfait pour le bureau moderne et les nouveaux développements des bureaux d'entreprise, le NEC EX231Wp est équipé d'un panneau à rétroéclairage LED extrêmement fin avec un design donnant la priorité à l'image sur l'écran et à son positionnement. Idéal pour des solutions multi moniteurs grâce à la technologie de panneau PVA permettant des angles de vision extrêmement larges.

Pour les utilisateurs écologiques exigeants et ceux souhaitant un réglage de travail optimal, l'EX231Wp inclut des capteurs de luminosité et de présence et le plus petit support du marché offrant une ergonomie complète. Le panneau peut également être déplacé entre les supports VESA.

AVANTAGES PRODUIT

Simulation DICOM - pour des applications de diagnostic radiologique directes.

Innovation Eco - LED à faible consommation en watts, capteurs de présence humaine et de luminosité pour économiser la consommation d'énergie. Le design fin et léger comme une plume réduit les ressources nécessaires, les matériaux d'emballage et les exigences énergétiques liées au transport.

Technologie à l'épreuve du temps - incluant deux entrées numériques (1 x DVI-I et 1 x DisplayPort), format large Full HD 23 pouces et USB pour communication vidéo.

Installation parfaite du bureau - la tête extrêmement légère du moniteur permet l'installation avec différentes solutions montées sur le mur ou le bureau ou des solutions deux / plusieurs moniteurs, donnant le meilleur en matière de standards ergonomiques.

La vision de l'avenir - l'aspect minimaliste est parfaitement assorti au poste de travail moderne. L'écran lui-même est la partie dominante avec des lignes minimalistes et un cadre très fin, laissant la priorité à l'image. La technologie de panneau PVA avancée fournit une qualité d'image exceptionnelle avec de larges angles de vision.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Écran large full HD 23 pouces** - 16:9 PVA avec rétro-éclairage LED, design minimaliste et fonctionnalité OSD complète.
- **Interface dernière generation** - comprenant une entrée DVI et une entrée DisplayPort.
- **Capteur de lumière ambiante** - avec réglage automatique de la luminosité selon les conditions d'éclairage, permettant d'importantes économies d'énergie.
- **Support VESA (100 mm)** - autorisant l'intégration de la dalle dans diverses solutions.
- **Grande amplitude d'ajustement (110 mm)** - réglage de l'inclinaison, de la rotation et du pivotement pour une ergonomie parfaite.
- **Capteur humain** - détectant la présence de l'utilisateur en face de l'écran, et activant ou désactivant automatiquement le moniteur en conséquence



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Ajustement automatique de la luminosité, Ajustement automatique du contraste, Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés, Compatible Windows 7, Compteur emprente Carbone, Human Sensor, LED Backlight Technology, Modes Eco, PVA Technologie de matrice, Simulation DICOM



Efficacité énergétique Capteur de luminosité ambiante; Compteur emprente Carbone / Compteur d'empreinte carbone; Mode Éco

Matériaux écologiques Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques EPEAT Gold; ErP compliant; TCO 5.0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® EX231Wp	
AFFICHAGE	
Technologie de matrice	PVA TFT (W-LED)
Taille [pouces/cm]	23 / 58,42
Ratio d'affichage	16:9
Pitch [mm]	0,266
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Ratio Contraste (typ.)	3000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique (typ))
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 25
Couleurs [millions]	16.77
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 83
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
RÉSOLUTION	
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Pris en charge	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITÉ	
Numérique/ Analogique:	1 x DVI-I; 1 x DisplayPort
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	22 (typ.); 15 (mode éco); 27 (max.)
Mode économie d'énergie [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,6 A/0,35 A
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Taux d'humidité (stockage) [%]	10 à 85
Température de stockage [°C]	-10 à 60
ERGONOMIQUE	
Pied réglable en hauteur [mm]	110 (paysage)
Inclinaison écran [°]	-5 à +30
Pivotement de l'écran [°]	-170 à +170
Rotation de l'écran [°]	90
MÉCANIQUE	
Largeur du cadre [mm]	14
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 540,2 x 401,3 x 215; Dimensions sans pied: 540,2 x 318,3 x 47,7
Poids [kg]	Poids 4,2; Poids Sans pied: 2,8
Fixation VESA [mm]	100 x 100 (4 points)
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Façade blanc, Boîtier blanc; Faces avant / arrière Noires
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Extinction OSD; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Mode d'expansion; Mode Eco; Notification de la résolution; Préréglages d'usine; Système de contrôle des couleurs
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Câble USB; AC Adapter; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur Cordon: Câble DVI-A - VGA; Câble DVI-D - DVI-D
Sécurité et ergonomie	EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 5.0; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/ Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage