

NEC U310W

Objednáací kód: 60003068

NEC U310W 3D ready DLP Projector

Enjoy large images even in meeting rooms with small space. Less shadow and glare gives the presenter more space to engage with his audience and enhances the experience with interactive white boards. Go wide with your presentations and play video content in native aspect ratio. Free installation angles give you additional freedom for eye catching digital signage installations. DLP technology ensures that there is no color decay during long daily operating hours. 3D capability makes you ready for next generation digital content.

An ideal solution for meeting rooms and digital signage applications, as well as for classrooms.



POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

3D ready - future-proof DLP®-Link™ technology with 120Hz.

Almost no shadow and glare - thanks to ultra-short throwing distance.

Great connectivity - due to numerous analog and digital connection terminals as well as network capability.

Wall-mount included - for quick and easy installation, compatible with height adjustable systems.

Wide format - for extra space in presentations and video content in native aspect ratio - no quality loss due to format scaling.

Free Download of Multi-Display Management Software - with NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected display devices from a centralized location.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **High Brightness** - 3100 ANSI lumens
- **Ultra-Short Throw Ratio** - 0.3:1
- **Long Lamp Life** - up to 3000 hrs
- **Virtual Remote** for full control via VGA
- **Speaker** with 10W
- **Long Life Filter** for longer cleaning intervals
- **Free DisplayNote Presenter Licence** - present, share, collaborate with multiple participants across multiple devices (available until March 2014). Visit www.displaynote-nec.com.



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

3D ready, 6-ti segmentové barevné kolečko, Bezpečnostní Kensington slot, BrilliantColor™ a technologie VIDI, funkce rychlý start/rychlé vypnutí, lampa s dlouhou životností, manuální korekce podle barvy zdi, manuální, vertikální korekce trapézu ($V = \pm 15^\circ$), NaViSet Administrator 2, ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí, Plug&Play



Energy Efficiency

Green one touch ECO and AV mute button; Intelligent Power Management; Reduced power consumption. Only 0.5W stand-by; Software scheduling

Ecological Materials

100% recyclable packaging; Downloadable manuals

Ecological Standards

ErP compliant; RoHS compliant; TCO certified; WEEE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC U310W

IMAGE	
Displej	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (poměr stran 16:10)
Nativní rozlišení	1280 x 800 (WXGA)
Kontrastní poměr ¹	2000:1
Jas ¹	3100 ANSI lumenů
Lampa	280 W AC
Životnost lampy [hod.]	2500 (3000 Eco režim)
Objektiv	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projekční faktor	0,3 : 1
Projekční vzdálenost [m]	0,152 – 0,319
Projekční úhel [°]	55,3
Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]	Maximum: 254 / 100"; Minimum: 196 / 77"
Zoom	Digital Zoom; Manual
Podporované rozlišení	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frekvence	Horizontální: 15–91.1 kHz (RGB: 31.35 kHz– 91.1 kHz); Vertikálně: 50 – 85 Hz (120 Hz: pouze pro 3D signál)
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Vstup: 1x HDMI™ (V.1.3 with Deep Color, Lip Sync) s podporou HDCP
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Vstup: 1 x RCA Stereo pro Video a S-Video; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
Video signály	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; digitální zoom; Eco tlačítko; funkce Mute; hlasitost; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; Pomocný eco režim; poměr stran; Pozastavení obrazu; režim obrazu; Tlumené AV; výběr zdroje; Řízení prezentace myši
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	6,5
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature [°C]	5 to 35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Temperature [°C]	-10 to 50
Storage Humidity [%]	20 to 80
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; RoHS; TCO; TÜV GS
Speakers [W]	1 x 10 (mono)
WARRANTY	
Projektor	Projektor: 3 roky door- to- door
Lampa	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	IR dálkové ovládání vč. baterií; napájecí kabel (3 m); projektor; Rychlý instalační průvodce; Sada pro montáž na stěnu NP01WK; uživatelský manuál na CD-ROM; VGA kabel (3 m)
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	DisplayNote; lampa (NP20LP); Manual Height Adjustable Wall Mount NP01HWM; Mobile Motorized Wall Mount NP01HM; Motorized Height Adjustable Wall Mount NP01HW

¹ Compliance with ISO21118-2005