

NEC UM280Xi (Multi-Pen)

Om code: 60003779

NEC Professional Ultra-Short-Throw Projector



Behaal grote prestaties terwijl u het milieu beschermt. Geavanceerde Eco-functies helpen om uw bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en flexibiliteit. Door minder schaduw en verblinding krijgt de presentator meer ruimte om zich met zijn publiek bezig te houden, en wordt zijn deskundigheid met geïntegreerde interactieve multipen-oplossing verbeterd.

De UM280Xi (Multi-Pen) is met name geschikt voor klaslokalen en vergaderkamers van kleine tot gemiddelde afmetingen.

VOORDELEN

Geïntegreerde interactiviteit - Ondersteuning multi-pen en autokalibratie.

Behaal Grote Prestaties - zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en gebruiksgemak.

Minder Schaduw en Verblinding - door niet in de lichtbundel te staan, heeft u meer ruimte om zich met uw publiek bezig te houden tijdens de presentatie.

Gerustheid - dankzij toekomstvaste connectiviteit.

Bescherm het Milieu - met de meest recente Eco-technologie door uw stroomverbruik en de vervanging van verbruiksartikelen tot een minimum te beperken.

Gratis Licentie DisplayNote Multiuser - presenteren, delen, samenwerken met max. 5 deelnemers met behulp van meerdere apparaten (beschikbaar tot mei 2015).



OPTISCH	Projectietechnologie	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel met MLA
	Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
	Breedte-hoogteverhouding beeld	4:3
	Contrastverhouding ¹	3000:1
	Helderheid ¹	2800 ANSI Lumen (ca. 75% in Modus Normaal, 60% in Eco-modus)
	Lamp	230 W Modus Optimale Helderheid / 170 W Modus Normaal / 140 W Eco-modus
	Levensduur lampen [uren]	8000 Eco-modus / 5000 Modus Normaal / 4000 Modus Optimale Helderheid
	Objectief	F= 1.8, f= 4.78 mm
	Projectiefactor	0.36 : 1
	Projectieafstand [m]	0,11 – 0,51
	Projectiehoek [°]	53,1
	Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Maximum: 269,2 / 106"; Minimum: 160 / 63"
	zoom	1,4 x Digitale Zoom
	Focus	Handmatig
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Ingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
	Video	Ingang: 1 x RCA
	S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
	Audio	Ingang: 1 x 3,5 mm Microfoonaansluiting; 1 x klink 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
	Microfoon	Ingang: 1 x 3,5 mm Stereo Mini-jack (Dynamic mic)
	Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
	LAN	1 x RJ45; Optionele WLAN
	USB	1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
	videosignalen	NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
AFSTANDSBEDIENING	Afstandsbediening	Auto Adjust; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Digitale Zoom; Help Eco Mode; Helpfunctie; ID set; Presentatie en muisbesturing; selectie directe bron; Stilstaand beeld; Volumeregeling
ELEKTRISCH	Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	stroomverbruik [W]	235 (Normal) / 212 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 304 (Optimale Helderheid)
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	378 x 112 x 428 (zonder voeten en optiek)
	Gewicht [kg]	5,6
	Bedrijfsgeluid [dB (A)]	28 / 28 / 35 (Eco / Normaal / Modus Optimale Helderheid)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80 niet-condenserend
	Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 tot 80 niet-condenserend
ERGONOMIE	Veiligheid en ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Luidsprekers [W]	1 x 16 (mono)
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Afstandsbediening en beheer via LAN en RS232; AMX Beacon; Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Contrastverhouding 3000:1 met Iris; Crestron RoomView; DICOM-simulatie; Direct-Power-Off-functie; Gegevensoverdracht via Netwerk; Handmatige verticale trapezocorrectie (V= ±10"); High altitude-modus; Kensington-veiligheidsslot; Kleurbeheer; Met inbegrip van interactieve module en pen; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Optioneel gebruikerslogo; Optionele WLAN; Paswoord-veiligheidssysteem; PJ LINK; Schermmenu in 29 talen; Snel On/Off; Testpatroon; toetsenbordslot; Uitvergroten; USB Viewer voor JPEG; USB-display; Veiligheidsstang; Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing; Wandkleurcorrectie
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	75% AV mute-functie; Auto ECO Mode; ECO indelingsprogramma; Green one touch ECO- en AV mute-knop; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Softwareprogrammering; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by
	Ecologische Materialen	100% recycleerbare verpakking; ECO-verpakking; Handleiding voor download
	Ecologische Standaarden	ErP-compatibel; RoHS-compatibel
GARANTIE	Projectoren	3 years pan-European service
	Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	Inhoud verzendpakket	Electriciteitskabel (3 m); Handleiding (CD-ROM); Interactieve Module incl. 2 pens (NP03Wi); IR-afstandsbediening (RD-448E); Kit voor wandmontage NP04WK; Korte handleiding; Mini-D-SUB signaalkabel; Security Sticker
OPTIONELE ACCESSOIRES	Optionele accessoires	DisplayNote; Draadloze LAN-module (NP02LM2/3); Muisontvanger (NP01MR); Reservelamp (NP16LP-UM)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005