



MultiSync® LCD1525S

Displaytyp:	Analog TFT, 15,4 Zoll
Nutzbare Bildfläche:	305 x 244 mm
Punktabstand:	0,239 x 0,239 mm
Betrachtungswinkel:	120 Grad horizontal/95 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	200 cd/m² typ.
Kontrastumfang:	200:1 typ.
Darstellbare Farben:	Unbegrenzt
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen:	1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 720 x 350, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 350
On-Screen Manager:	Automatische Bildjustierung, Kontrast, Helligkeit, Bildposition, Farbtemperaturkontrolle, Statusinformationen, Menüsprache, Intelligentes Power Management (IPM) nach VESA/EPA/NUTEK
Bedientasten:	Ein/Aus, OSM-Menü, Schnittstellen
Plug & Play, Asset Management:	Nach VESA DDC1, DDC2B und EDID-Standard
Zeilenfrequenz:	24-80 kHz
Bildfrequenz:	56-76 Hz
Anschlüsse:	2 x Mini D-Sub, 15-polige Analoganschlüsse
Audio-Funktionen:	Nein
Aktiver USB-Verteiler:	Ja, 2 x Aufwärtsanschluss, 4 x Abwärtsanschluss
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	370 x 360 x 158 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	-5 Grad bis +30 Grad/-45 Grad bis +45 Grad
Gewicht:	5,0 kg
Stromversorgung:	100-240 V, 0,8/0,5 A, integriertes Netzteil, herausnehmbar
Leistungsverbrauch:	58 W max. im Betrieb, < 5 W im Sparmodus (Display), abhängig von USB-Funktionen
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30-80% (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS, TÜV ERGONOMIE, ISO 9241-3/-7/-8, TCO 99
Garantie:	3 Jahre Garantie, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor, Netzadapter, 1,8 m Mini D-Sub Signalkabel, USB-Kabel, Handbuch

- Allround LCD-Monitor mit 2 analogen Anschlüssen
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Kompaktes Design
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Juni 2000

