

NEC M350XS

Número de orden: 60003077

NEC M350XS Professional Short-Throw Projector

Un funcionamiento excelente que al mismo tiempo protege el medio ambiente. Las avanzadas funciones del modo Eco ayudan a reducir los costos operacionales considerablemente sin comprometer la calidad y flexibilidad. Menos sombra y deslumbramiento otorgan al presentador más espacio para captar a su audiencia y fomenta la experiencia con white boards interactivos.

El M350XS es particularmente ideal para salones de clases y salones de reuniones desde pequeños hasta medianos.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Obtenga un excelente funcionamiento - sin comprometer la calidad y la facilidad de uso.

Uso intuitivo - de lo más novedoso del modo Eco y tecnología de proyección gracias al diseño centrado en el usuario.

Gran flexibilidad - al posicionar el proyector y costos reducidos para repuestos.

Menos sombra y deslumbramiento – al no estar ante el haz de luz, Ud. tendrá más espacio para interactuar con su público durante la presentación.

Tranquilidad - gracias a la conectividad orientada al futuro.

Formato ancho - le permitirá disfrutar de un espacio más grande en sus presentaciones y demás archivos en la oficina.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Proyector de tiro corto** cuenta con una relación de proyección de 0.47:1
- **Menor costo de Propiedad** gracias a la lámpara de larga vida e intervalos de limpieza de filtro
- **Innovadoras funciones ECO** para reducir el consumo de energía
- **Excelente Conectividad** gracias a las numerosas terminales de conectividad análogas y digitales, así como la capacidad de red
- **Operación fácil e intuitiva** con un diseño centrado en el usuario



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Agrandar, Barra de seguridad, Bloqueo de teclado, Carbon Savings Meter, Conector de seguridad Kensington, Corrección del color de la pared, Corrección Keystone automática y manual ($V = \pm 20^\circ$), Crestron RoomView, Encendido/apagado rápido, Función de apagado directo, Gestión de colores, Logotipo del usuario, opcional, Mando a distancia virtual para control directo de PC, Mando a distancia y administración vía LAN y RS232, Menú de pantalla en 27 idiomas, Modo Auto Eco, Modo de gran altitud, NaViSet Administrator 2, simulación DICOM, Sistema de seguridad con contraseña, Transmisión de contenido por red, Visualización por USB para formato JPEG, WLAN opcional



Eficiencia Energética Administración inteligente de energía; Consumo de energía reducido. Sólo 0,4W en stand-by; Función de silencio de 75% AV; Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Menos consumo de energía; Modo Automático ECO; Programador ECO; Software de programación

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Embalaje ECO; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos ErP compatible; RoHS compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC M350XS

ÓPTICO	
Tecnología de reproducción	3 x 1,6 cm (0,63") panel LCD p-Si con MLA
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Relación de aspecto	4:3
Ratio de contraste ¹	2000:1
Brillo ¹	3500 ANSI Lumen (aproximadamente 75% modo Eco)
Lámpara	265 W AC (195 W AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	3000 (3500 modo Eco)
Lentes	F = 2, f = 0 mm
Factor de proyección	0.47 : 1
Distancia de proyección [m]	0,6 – 1,1
Distancia de proyección: mín. / máx. [cm]	60 (23,6") ; 110 (43,3")
Ángulo de proyección [°]	37.3 - 38.6
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 279,4 / 110"; Mínimo: 152,4 / 60"
zoom	Zoom digital
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Resolución máxima de entrada digital); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)
HDMI™	Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vídeo	Entrada: 1 x RCA
S-Vídeo	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 2 x Jack de 3,5 mm; 2 x RCA estéreo Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
Señales de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste automático de la imagen; Ajuste de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; AV Mute; Control de modo de lámpara; Control para presentación y mouse; Control por ratón y función de presentación (avanzar / retroceder) opcionales; Elección de las fuentes de entrada; Freeze; Función de congelación; Función de formato de imagen; Help Eco Mode; ID set; Modo gráfico; Regulación de volumen; Supresión de imagen; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	0,4 modo stand-by; 264 Modo Eco; 343 modo Normal; 8 modo stand-by por red
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	398 x 140 x 309,5 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	4
Ruido del ventilador [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 to 40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 50
Humedad de almacenamiento [%]	20 to 80
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
Altavoces [W]	1 x 10 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Cable de red (1,8 m); Cable de señales Mini D-SUB; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Manual (CD-ROM); Sticker de seguridad; Tapa de protección para el objetivo
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	DisplayNote; Kit de montaje de pared (NP02WK); Lámpara de repuesto (NP17LP); Módulo para Wireless LAN (NP02LM2)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005