



MultiSync® LCD1850X

A interfaces numérique et analogique

Type d'écran :	TFT Super Fine 46 cm (18,1 inch)
Surface utile :	359 x 287 mm
Pas (pitch) :	0,28 x 0,28 mm
Angle de vision :	170° horizontalement / 170° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	240 cd/m ²
Contraste :	300:1
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres définitions :	1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin (analogique); OmniColor™: sRGB et ajustage des couleurs sur 6 axes; Etat de l'affichage; Choix de la langue; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable; Liquid View™
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM; Interfaces
Plug & Play; Asset Management:	Selon VESA DDC2B et standard EDID
Fréquence horizontale :	31-82 kHz
Fréquence verticale :	50-85 Hz
Bande passante :	25,2 - 135 MHz
Connecteurs :	Analogique: Mini D-Sub 15 broches Analogique/numérique: DVI-I
Fonctions audio :	Oui; optional
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui; 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	398 x 445 x 218 mm
Ecran incliné/orientable/pivotant :	-5° à +30° / 349° / Conception TORO : écran pouvant pivoter de 90°
Poids :	8,5 kg
Alimentation :	100-120 V/220-240 V; 0,8 A/0,35 A; Alimentation intégrée
Consommation :	65 W maxi en service; < 3 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	+5 °C à +35 °C
Humidité ambiante de fonctionnement:	30-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; CSA; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star; Energy 2000; MPRII; PSB
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble vidéo DVI-D à DVI-D; Câble vidéo Mini D-Sub 15 broches; CD-ROM; Liste des agences commerciales; Manuel; CD-ROM Liquid View™

- Hautement innovateur le moniteur LCD avec une display TFT, particulièrement adaptée au marché financier grâce à son boîtier extrêmement petit (18,5 mm).
- Réponse très rapide
- Technologie ambix: interface DVI-I (numérique et analogique) + interface analogique VGA supplémentaire
- OmniColor™: sRGB et ajustage des couleurs sur 6 axes (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
- Ajustement flexible de la hauteur
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix.
Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Août 2001.