

NEC M350XS

BESTILLINGSKODE: 60003077

NEC M350XS Professional Short-Throw Projector

Skap resultater samtidig som du tar vare på miljøet. Advanced Eco gir deg hjelp til betydelige kostnadsinnsparinger uten å renonsere på kvalitet og fleksibilitet.

M350XS er spesielt godt egnet til klasserom og små til middels store møterom.



GIR EKE FORDELER

Få sterke resultater uten å renonsere på kvalitet eller brukervennlighet.

Vern om miljøet med ny eco-teknologi som minimerer strømforbruket og fokuserer på gjenvinnbare resurser.

Stor fleksibilitet i plasseringen av projektoren og minimerte kostnader for utbyttedeler.

Intuitiv bruk av ny eco- og projeksjonsteknologi med brukerfokuset design.

Betrygende framtidssikker konektivitet.

Bredt format gir deg mulighet for ekstra plass i presentasjoner og andre kontorrelaterte filer.

Mindre skygge og blanding - å slippe å stå i lysstrålen gir deg rom for interaksjon med tilhørerne mens du presenterer.



ENESTÅENDE YTELSE

- **Kortdistanseprojeksjon** med projeksjonsforhold 0,47:1
- **Minimert eie-kostnad** med langt lampeliv og intervaller mellom filterbyttene
- **Innovative ECO funksjoner** for å redusere strømforbruket
- **God konektivitet** med et stort antall analoge og digitale nettverksterminaler og sterk nettverkskapasitet
- **Intuitiv og enkel betjening** med brukertilpasset design



SPESIELLE EGENSKAPER

Auto PÅ/AV; Auto øko modus; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-20°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; DICOM simulasjon; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Fjernkontroll og administrasjon via LAN og RS232; Forstørr; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetslås; Off-Timer; OnScreen meny i 27 språk; Overføring av innhold via nettverk; Passord sikkerhetssystem; Tastaturlås; Tyverisikring; USB viewer for JPEG; Valgfri WLAN; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll



ECO-innovasjon: Automatisk ECO-modus; Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk; 75% AV-mute-funksjon

Energieffektivitet: ECO scheduler; Intelligent energistyring; Mindre forbruk; Redusert strømforbruk Kun 0,4W i beredskapsmodus; Programvare scheduling

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned; Økologisk emballasje

Økologiske standarder: RoHS samsvar; ErP samsvar

Technical Specification NEC M350XS

OPTISK	
Teknologi	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Bilsideforhold	4:3
Lysstyrke ¹	3500 ANSI Lumen (cirka 75% Eco mode)
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	265 W AC (195 W AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	3000 (3500 Eco Mode)
Linse	F= 2,0, f= 00 mm
Projeksjonsfaktor	0,47 : 1
Projeksjonsvinkel [°]	37,3 - 38,6
Projeksjonsavstand [m]	0,6 – 1,1
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 152,4 / 60"; Maksimum: 279,4 / 110"
Projeksjonsavstand: min. / maks. [cm]	60 (23,6"); 110 (43,3")
Zoom	Digital zoom
Focus	Manuell
Oppløsning støttet	1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA+); 1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (Maks. oppløsning av digital input); 720 x 576 SDTV 480p/480; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr)
Video	Inngang: 1 x RCA
HDMI®	Inngang: 1 x HDMI® (deep color, lip sync)
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x cinch 3,5 mm; Inngang: 2 x RCA stereo; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Freeze funksjon; Autojustering; Bildeformat; Automatisk bildejustering; Trinnløs digital bildeavsnittforstørring; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Lampemodus-kontroll; Bildejustering; Volumregulering; Utblending av bilde; Bildemodus; Frys; Hjelp øko modus; Digital zoom; Presentasjon og mus-kontroll; AV mute; ID sett
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	343 normal modus; 264 Eco mode; 8 Nettverk stand-by modus; 0,4 Stand-by modus
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	398 x 140 x 309,5 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	4,0
Støy [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	5 to 40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Lagringsfuktighet [%]	20 to 80
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP17LP); Trådløse LAN moduler (NP02LM2); Sett for veggmontering (NP02WK)
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	IR-fjernkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (1,8 m); Sikkerhetsplugg; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette

¹ I tråd med ISO 21118-2005