

NEC MultiSync® LCD1510V+

Displaytyp:	Analog TFT, 15 Zoll
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm
Punktabstand:	0,297 x 0,297 mm
Betrachtungswinkel:	110 Grad horizontal/95 Grad vertikal (bei CR=10:1)*
Leuchtstärke:	200 cd/m² Typ.
Kontrastumfang:	200:1 Typ.
Darstellbare Farben:	Unbegrenzt
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 75 Hz
Weitere Auflösungen:	832 x 624, 800 x 600, 720 x 400, 720 x 350, 640 x 480, 640 x 400, 640 x 350
On Screen Manager:	Automatische Bildjustierung, Kontrast, Helligkeit, Bildposition, Farbtemperaturkontrolle, Statusinformationen, Menüsprache, Intelligentes Power Management (IPM) nach VESA/EPA/NUTEK
Bedientasten:	Ein/Aus, OSM-Menü
Plug & Play, Asset Management:	Nach VESA DDC1, DDC2B und EDID-Standard**
Zeilenfrequenz:	24,8–62 kHz
Bildfrequenz:	56,2–85,1 Hz
Anschlüsse:	Mini D-Sub, 15-polig
Audio-Funktionen:	Nein
Aktiver USB-Verteiler:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	381 x 447 (max.) x 217 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	–5 Grad bis +45 Grad/Ja, 90 Grad, TORO Design
Gewicht:	6,8 kg
Stromversorgung:	100–240 V/1,6/0,8 A, externes Netzteil
Leistungsverbrauch:	34 W max. im Betrieb, < 8 W im Sparmodus (Display)
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 % (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS, TÜV ERGONOMIE, ISO 9241-3/-8, TCO 99
Garantie:	3 Jahre Garantie, 3 Jahre Vor-Ort-Service***
Lieferumfang:	Monitor, Netzadapter, 1,8 m Mini D-Sub Signalkabel, Pivot® Software****, Handbuch
Optionales Zubehör:	Apple Macintosh-Adapter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Februar 2000

* CR = Contrast Ratio = Kontrastverhältnis. Alle Betrachtungswinkel-Angaben bei einem Kontrastverhältnis von 10:1. Einige Hersteller geben den Betrachtungswinkel bei einem Kontrastverhältnis von 5:1 an, was aber schon eine sehr blass Darstellung bedeutet.

** Die jeweils aktuellste INF-Datei für die automatische Anpassung an Windows 95/98 laden Sie von: www.necd.de

*** 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung


**** Pivot® und das Pivot Enabled™ Logo sind eingetragene Warenzeichen von Portrait Displays, Inc. Copyright 1999 Portrait Displays, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

- Professional LCD-Monitor mit Analog TFT-Display
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- TORO Design mit um 90 Grad drehbarem Bildschirm
- Pivot® Software im Lieferumfang
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen



TORO Design



NEC Deutschland GmbH
Steinheilstr. 4–6
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
0180/5 24 25 21
(DM 0,24/Minute)

Österreich/Schweiz
+49-89-9 62 74-0

Internet: www.necd.de

NEC
Eine Idee voraus.