

NEC MultiSync® EA232WMi

Номер заказа: 60003106 (BK), 60003105

NEC LCD 23" Commercial Display

Дисплей EA232WMi - это усовершенствованная версия успешной модели EA231WMi 23" с технологией IPS. Новые характеристики, например, светодиодная подсветка и датчик рассеянного света, сокращают потребляемую мощность. Кроме того, использование вторичной пластмассы и материалов, не содержащих ртути, обеспечивает безвредное для окружающей среды производство. Благодаря отличному качеству изображения IPS с широким углом обзора экранного формата 16:9, а также динамическому контрасту 25.000:1 данный монитор обеспечивает высокий уровень удобства в обращении.

Идеальное решение для компаний крупного и среднего бизнеса, которые ставят своей целью совершенствование офисных приложений и применение полиэкраных решений

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Датчик рассеянного света - благодаря функции автоматической яркости Auto Brightness всегда можно оптимизировать уровень яркости в зависимости от освещения и условий изображения.

Симуляция DICOM - для непосредственного просмотра рентгенологических изображений.

Эргономические характеристики - механизм регулирования по высоте (110 мм), возможность поворота, наклона и вращения обеспечивает удобную установку с учетом индивидуальных требований пользователя.

Отличное качество изображения - широкий угол обзора благодаря технологии IPS для комфортного изображения, а также возможности осуществления мультискранных изображений.

"Зеленая" концепция продукта - режим работы Eco и измеритель углеродного следа / Carbon Savings Meter, датчик рассеянного света.

Вход - Работа дисплея обеспечивается благодаря двум цифровым входам (DVI-D, DisplayPort) и одному аналоговому входу.

Экологически рациональные характеристики - низкое энергопотребление благодаря светодиодной фоновой подсветке и датчику рассеянного света.

USB хаб - 1 верхних и 4 нижних обеспечивают отличные возможности подключения USB-оборудования.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- Важная характеристика - это экологичность продукта. Кроме белой светодиодной подсветки дисплей располагает энергосберегающими функциями, например, датчиком рассеянного света, который автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от окружающего освещения. Путем нажатия кнопки Eco включается энергосберегающий режим.
- Опции подключения обеспечивают передовую совместимость. Благодаря DisplayPort, DVI-D, а также аналоговому интерфейсу дисплей MultiSync® EA232WMi от NEC обладает отличными возможностями подключения и оптимальными базовыми компонентами для всех прикладных бизнес-программ. Дисплей также располагает динамиками и входом для наушников для удобной коммуникации в офисе.
- Регулировка по высоте до 110 мм и специальная опора позволяет разместить дисплей в удобном для пользователя положении, что обеспечивает высокий уровень удобства обращения с ним. Благодаря своим отличным эргономическим и экологическим характеристикам монитор получил сертификат TCO 5.0, а также награду EPEAT Silver Seal.
- Модель MultiSync® EA232WMi от NEC - это профессиональный корпоративный дисплей, удовлетворяющий самым высоким требованиям сегодняшних компаний. Отличное качество изображения, эргономическое удобство, низкие эксплуатационные расходы и экологичность делают данный монитор самым лучшим в своем классе.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, LED Backlight Technology, NaViSet и NaViSet Administrator совместимость, TORO™ Design, Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости, Интегрированный USB хаб, поддержка sRGB, сертификация для Windows Vista, Симуляция DICOM



Technical Specification NEC MultiSync® EA232Wmi	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	IPS TFT с белой светодиодной подсветкой экрана (технология W-LED)
Размер экрана [дюймы/см]	23 / 58,4
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.265
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Контрастность (тип. значение)	1000:1 (25.000:1 (тип) динамическая контрастность)
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1); 178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	14
Цвета [Млн.]	16.77
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	30 - 83
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 75
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой:	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x DisplayPort
Аналоговый:	1 x мини-D-sub 15-контактный; USB (1 вверх; 4 вниз)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	23 (тип.); 17 (экономичный режим); 28 (макс.)
Режим экономии электроэнергии [Вт]	< 0,44
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 1,05 А/0,55 А; Встроенный блок питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
ЭРГНОМИКА	
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	110
Наклон / поворот / вращение экрана [°]	-5 to +30 / -170 to +170
Вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Ширина рамки [мм]	19
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	550 x 379 x 220; Без подставки: 550,1 x 329 x 71
Вес [кг]	7,5
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Аудио	1W + 1W (De-activateable)
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости; DV-формат; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; USB Кабель; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя Сигнальный кабель: VGA - VGA; DVI-D - DVI-D
Безопасность и эргономика	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ErP; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; RoHS
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки