

NEC V311X

Artikelnummer: 60003637

NEC V311X Value Projector

Genießen Sie mit dem DLP®-Projektor V311X das ultimative 3D-Erlebnis. Dank seiner kompakten Größe und seinem geringen Gewicht können Sie ihn problemlos an jedem gewünschten Ort platzieren. Mit einer Helligkeit von bis zu 3.100 ANSI Lumen und kräftigen Kontrasten wird der kompakte Projektor für Leinwände mit einer Bild diagonale bis 110" (279,4 cm) empfohlen. Zudem ist der V311X Nvidia-zertifiziert, damit insbesondere bei 3D-Spielen und bei der 3D-Fotografie der Plug&Play-Betrieb gewährleistet ist.

Der V311X ist die perfekte Lösung für kleine Tagungsräume und Unterrichtsräume.



KLARE VORTEILE

Steuerung und Überwachung - über RS-232

Grüner EcoMode-Knopf - auf Fernbedienung

Höhere Effizienz, geringerer Energieverbrauch - volle Einhaltung der ErP-Richtlinien

Lange Lampenlebensdauer - bis zu 5000 h

Virtuelle Fernbedienung - zur direkten Steuerung mit dem Computer.

3D-ready - zukunftssichere DLP®-Link™-Technologie mit 120 Hz und Top/Bottom 60 Hz.

Kostenfreier Download der Steuerungs- und Kontrollsoftware NaViSet Administrator 2 - Zentralisierte Fernwartung aller eingebundenen NEC Displays.



LEISTUNGSMERKMALE

- **Kräftige und brillante Farben** dank VIDI-Technologie
- **Kontrast** 3000:1
- **Hohe Leuchtstärke** - 3100 ANSI-Lumen
- **Quick Start** Direct Power Off
- **7-W-Lautsprecher**
- **CO₂-Anzeige** zeigt den im ECOMode eingesparten CO₂-Ausstoß an.



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

3D-fähige DLP®-Link™, 120 Hz und Top/Bottom 60 Hz, 6-Segment-Farbrad, Auto-Power-Start-Funktion, BrilliantColor™ und VIDI-Technologie, CO₂ Einspar-Anzeige, Crestron RoomView, intelligentes Power Management, Langlebige Projektorlampe, Manuelle vertikale Trapezkorrektur (V= ±40°), NaViSet Administrator 2, Plug & Play, Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion, Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel, 100% recycelbare Verpackung, Handbücher als Download verfügbar, RoHs kompatibel, ErP kompatibel, WEEE



Energieeffizienz intelligentes Power Management

Materialeinsparungen 100% recycelbare Verpackung;
Handbücher als Download verfügbar

Ökologische Normen RoHs kompatibel; ErP kompatibel;
WEEE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC V311X

OPTISCH	
Projektionstechnologie	1 × 1,4 cm (0,55") 2 × LVDS-DMD-Chip
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Kontrastumfang ¹	3000:1
Leuchstärke ¹	3100 ANSI Lumen
Lampe	225 W AC
Lampen-Lebensdauer [Std.]	3000 (5000 Eco Mode)
Projektionsfaktor	1,94 – 2,13 : 1
Projektionsentfernung [m]	1,2 – 13
Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]	Minimum: 76; Maximum: 762
Zoom	Manuell
Fokuseinstellungen	Manuell
Unterstützte Auflösungen	Bis zu 1920 × 1080
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
ANSCHLÜSSE	
Computer Analog (VGA)	Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr) Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 2 x 3,5 mm Stereo Klinkestecker; 1 x RCA Stereo für Video und S-Video Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkestecker
Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
LAN	1 x RJ45
Videosignale	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FERNBEDIENUNG	
Fernbedienung	Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur
ELEKTRISCH	
Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch [W]	268 max.; 210 Eco Mode; 0,5 Stand-By Modus
MECHANISCH	
Abmessungen (B x H x T) [mm]	310 x 95 x 247 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	2,5
Betriebsgeräusch [dB (A)]	33 / 37 (ECO / Normal)
ERGONOMIE	
Sicherheit/Ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Lautsprecher [W]	1 x 7 (Mono)
GEWÄHRLEISTUNG	
Projektoren	3 Jahre pan-europäischer Service
Lampe	6 Monate, max. 1000 Std.
LIEFERUMFANG	
Lieferumfang	Benutzerhandbuch auf CD-ROM (russisches Handbuch in gedruckter Form); Projektor; IR-Fernbedienung (RD-448E); Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; Kurzanleitung; Objektiv-Schutzkappe
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Optionales Zubehör	3D-Starter-Kit (NP01SK3D); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL/NP02GL); Ersatzlampe (NP18LP); Maus-Receiver (NP01MR); Universelle Deckenbefestigungen (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ In Einhaltung ISO21118-2005