

NEC M420X

BESTILLINGSKODE: 60003131

NEC M420X Multi-Purpose Projector

Get great performance while saving the environment. Advanced Eco features help to substantially lower your operating cost without compromising on quality and flexibility. The M420X is particularly suited for big classrooms and big meeting rooms.



GIR EKE FORDELER

Få sterke resultater uten å renonsere på kvalitet eller brukervennlighet.

Vern om miljøet med ny eco-teknologi som minimerer strømforbruket og fokuserer på gjenvinnbare resurser.

Stor fleksibilitet i plasseringen av projektoren og minimerte kostnader for utbyttedeler.

Intuitiv bruk av ny eco- og projeksjonsteknologi med brukerfokustert design.

Betrygende framtidssikker konnektivitet.

**HDMI™**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENESTÅENDE YTELSE

- **Maksimal fleksibilitet** med stor 1.7x optisk zoom
- **Minimert eie-kostnad** med langt lampeliv og intervaller mellom filterbyttene
- **Innovative ECO funksjoner** for å redusere strømforbruket
- **God konnektivitet** med et stort antall analoge og digitale nettverksterminaler og sterk nettverkskapasitet
- **Intuitiv og enkel betjening** med brukertilpasset design og linsehette



SPESIELLE EGENSKAPER

Auto PÅ/AV; Auto øko modus; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-30°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; DICOM simulasjon; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Forstørr; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetslås; Kontroll og administrasjon via LAN; Linsedeksel; Off-Timer; OnScreen meny i 27 språk; Overføring av innhold via nettverk; Passord sikkerhetssystem; RS-232 styring; Tastaturlås; Tyverisikring; USB viewer for JPEG; USB-skjerm; Valgfri WLAN; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll



ECO-innovasjon: Automatisk ECO-modus; Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk; 75% AV-mute-funksjon

Energieffektivitet: ECO scheduler; Intelligent energistyring; Lengre lampeliv; Redusert strømforbruk Kun 0,4W i beredskapsmodus; Programvare scheduling

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned; Økologisk emballasje

Økologiske standarder: RoHS samsvar; ErP samsvar

Technical Specification NEC M420X

OPTISK	
Teknologi	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	4200 ANSI Lumen (cirka 75% Eco mode)
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	265 W AC (195 W AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	3000 (3500 Eco Mode)
Linse	F= 1,7–2,1, f= 17,5–29,0 mm
Projeksjonsfaktor	1,3 – 2,2 : 1
Projeksjonsavstand [m]	0,6 – 13,8
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 63,5 / 25"; Maksimum: 762 / 300"
Zoom	Manuell
Focus	Manuell
Oppløsning støttet	1152 x 870 (MAC 21"); 1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 900 (WXGA++); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16"); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; SDTV 480p/576p
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
HDMI®	Inngang: 1 x HDMI® (deep color, lip sync)
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x cinch 3,5 mm; Inngang: 2 x RCA stereo; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Autojustering; Bildeformat; Bildejustering; Volumregulering; Bildemodus; Frys; Hjelp øko modus; Digital zoom; Presentasjon og mus-kontroll; AV mute; ID sett
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	398 x 115 x 282 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	3,6
Støy [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	5 to 40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Lagringsfuktighet [%]	20 to 80
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP17LP); Trådløse LAN moduler (NP02LM2); Kabeltrekk (NP01CV)
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS; Gost-R
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	IR-fjernkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel (1,8 m); Utility software; Sikkerhetsplugg; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning

¹ I tråd med ISO 21118-2005