

NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

Codice Prodotto: 60003001

NEC 15mm outdoor LED Module

Il modulo LED 15 mm di NEC per uso esterno con il suo peso leggero è stato disegnato per soddisfare le elevate esigenze del mercato di noleggio da una parte e sistemi fissi dall'altra parte, visto il basso consumo d'energia.

Il prodotto The NEC LED Solutions per noleggio/spettacoli ed anche il segmento di mercato signage per applicazione con visione da lontano/eventi ed ambienti molto illuminati.

VANTAGGI REALI

Display LED - sono la soluzione perfetta per messaggi diretti al pubblico per una visione da lontano.

Anche in ambienti chiari di architetture moderne - LED con la sua alta luminosità è ancora in grado di impressionare il pubblico.

Riduzione costo totale di proprietà - con lampada LED a lunga durata prodotta da Nichia, che crea la massima durata LED disponibile per un video wall.

Riflessi ridotti - con contrasto leader del settore nero LED.

Sovrapposizione di tile moderna, semplice e facile - per una quantità illimitata di configurazioni per rispondere alle esigenze di applicazioni richieste sia per posizioni interne che esterne.

IP65 - classificazione con la quale viene garantita la protezione degli elementi nelle applicazioni esterne.

SOLUZIONI DISPLAY DA UNA FONTE - il Leadership di NEC e l'ampio Portafoglio Display permette al cliente di ridurre i costi d'acquisto, visto che tutte le tecnologie signage display per il dettaglio sono disponibili da NEC Display Solutions.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **AUTO VIDEO WALL SETUP** Aiuta il sistema a muoversi in modo più veloce e facile, senza il problema di stabilire in anticipo il matrixing che normalmente è presente separando il segnale nei suoi rispettivi quadranti.
- Grazie al **MINORE CONSUMO D'ENERGIA** The LED Solutions riduce il costo totale di proprietà per applicazioni signage nel dettaglio.
- **THE LED SOLUTIONS** Mette in grado il cliente di ridurre i costi d'acquisto, visto che tutte le tecnologie signage display sono disponibili da NEC Display Solutions.
- **TILE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE DAVANTI E DIETRO** Garantiscono una riparazione veloce e facile sul luogo.



VIDEO-COMMUTATORE

Per la Parete a LED Vi serve sempre almeno un Video-commutatore, se le dimensioni della Parete a LED sono inferiori a 25 moduli orizzontali ed 8 Moduli verticali. Se la Vostra Parete a LED è più grande, bisogna aggiungere un secondo Video-commutatore.

PROCESSORE VIDEO

Se volete utilizzare varie Sorgenti Video, come sistema Camera, DVD Player, Decoder, etc., Vi servirà un Video processore addizionale per gestire le Sorgenti Video.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

SPECIFICHE TECNICHE NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

DISPLAY	
Configurazione pixel	1R / 1G / 1B Led discreto
Numero di pixel per tile [dot]	32 x 32
Numero di pixel per m ²	64 x 64
Dimensioni pixel [mm]	15,625
Luminosità (tip.) [cd/m ²]	7500
Rapporto di contrasto (tip.)	4500:1
Angolo di visualizzazione [°]	70/70 orizzontale / 15/30 verticale
Capacità d'oscuramento	64 livello
Elaborazione colore	bit 16
Frequenza di rinfresco led [kHz]	19.2
Temperatura colore [K]	3200; 5000; 6500 (default); 7500; 9300
Correzione gamma	1.8; 2; 2.2 (default); 2.4
ENTRATE	
Digital Video in / out	Connettore DVI; DVI con RS-422
Power in / out	Connettore circolare
CONSUMO DI ENERGIA	
Tipico [W]	135W (completamente bianco); 46W (50% livello di grigio)
Potenza necessaria	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 1.5 A/0.6 A; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento [°C]	-20 a 50
Umidità d'esercizio [%]	10 a 99
Temperatura di stoccaggio [°C]	-30 a 60
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 99
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	499.4 x 499.4 x 188
Peso [kg]	14
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Livello IP	IP65
Certificazioni	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garanzia	2 anni

