

NEC MultiSync® EA274WMi

Codice Prodotto: 60003493 (BK), 60003492 (WH)

NEC LCD 27" Commercial Display



Il NEC MultiSync® EA274WMi con pannello estremamente sottile di 27" e retroilluminato a LED IPS con una risoluzione di 2560 x 1440, si caratterizza per un design ultramoderno e ultrapiatto. I sensori di illuminazione ambientale e di presenza umana testimoniano l'impegno di NEC a favore della sostenibilità ambientale offrendo al tempo stesso una migliorata ergonomia con un'altezza regolabile di 130mm. L'ergonomia di questo schermo è ulteriormente valorizzata dall'eccellente qualità dell'immagine con tecnologia IPS. Come se non bastasse, lo schermo offre una connettività d'avanguardia con quattro ingressi: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI e D-Sub.

Ideale per l'uso d'ufficio aziendale che dà importanza alla produttività personale, che richiede prodotti con stile e la pretesa della migliore tecnologia adeguata al futuro.

VANTAGGI

Gamma completa di funzioni per un perfetto utilizzo corporate - speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Monitor Ecologico - Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Formato immagine - 27" 16:9 pannello IPS con retroilluminazione LED.

Sensore di luce ambientale - grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Easy Control - di max. sei display in una configurazione con più monitor con tecnologia ControlSync®.

Sensore di presenza umana - rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Standard DICOM - per applicazioni di esame radiologico diretto.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



DISPLAY	Tecnologia schermo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
	Dimensioni schermo [inch/cm]	27 / 68,5
	Rapporto di formato schermo	16:9
	Dimensioni pixel [mm]	0,233
	Luminosità (tip.) [cd/m²]	350
	Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1(25000:1 contrasto dinamico)
	Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
	Tempo di risposta (tip.) [ms]	6
	Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
	Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
RISOLUZIONE	Risoluzione ottimale	2560 x 1440 a 60 Hz
	Supportate	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	Ingressi Digitali	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1x DVI-D (Dual Link); USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (2 giù)
	Analogici	1 x mini D-sub 15 pin
ELETTRICITÀ	Requisiti energetici per modalità [W]	35 (Modalità eco); 47 (tip.); 57 (max.)
	Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,5
	Corrente elettrica	1,2 A/0,6 A; 100-120 V/220-0 V; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
ERGONOMIA	Supporto regolabile in altezza [mm]	130
	Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
	Oscillazione schermo [°]	da -170 a +170
	Posizione Schermo - Rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
MECCANICO	Dimensioni (l x a x p) [mm]	639,2 x 417,9 x 230
	Peso [kg]	8,7
	Montaggio VESA [mm]	100 x 100
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	AutoContrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; ControlSync®; Eco Mode; ErgoDesign®; stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Picture-by-Picture; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM
	Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
	Gestione cavi	sì
	Serratura di sicurezza Kensington	sì
	Plug & Play	DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI
	Audio	1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare
	Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
	Contenuto dell'imballo	Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor
	Sicurezza ed ergonomia	CE; Energy Star 6.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: C; Consumo d'energie annuale: 68 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano
	Materiali ecologici	Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti
	Standard ecologici	ErP Compliant; TCO 6.0; TCO edge