

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

CODE DE COMMANDE : 60003557

NEC 6mm indoor LED Module

Ce module LED 6mm pour environnement intérieur offre une formidable qualité d'image avec un niveau de contraste légèrement inférieur à celui du NEC LED-06AF1. Dans leur boîtier blanc, les LED Nichia vous offrent la qualité que vous recherchez à un prix abordable.

Idéal pour les installations en intérieur dans les centres commerciaux, les zones d'accueil et pour d'autres applications au budget serré.

AVANTAGES PRODUIT

Qualité d'image exceptionnelle - grâce aux LED Nichia.

Haute luminosité pouvant atteindre 3 000 cd/m² - pour une bonne lisibilité à la lumière directe du soleil.

Capteurs de luminosité ambiante - pour une intensité optimale et une consommation électrique réduite.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **LA CONFIGURATION MURALE VIDÉO AUTOMATIQUE** accélère et simplifie l'installation, tout en éliminant le souci de déterminer à l'avance le matriçage, généralement présent dans la division du signal dans ses quadrants respectifs.
- Grâce à leur **FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE**, les solutions LED réduisent le coût total de possession des applications de signalétique au détail.
- **LES SOLUTIONS LED** réduisent le coût d'achat pour le client, toutes les technologies d'affichage signalétique au détail étant disponibles depuis le NEC Display Solutions.
- **LES CARREAUX AVANT ET ARRIERE ÉCHANGEABLES** assurent une réparation rapide et facile sur site.



DISTRIBUTEUR VIDEO

Pour le mur LED, vous avez toujours besoin au minimum d'un distributeur vidéo si la taille du mur LED est inférieure à 25 modules à l'horizontale et 8 modules à la verticale. Si votre mur LED est plus grand, vous aurez besoin d'un second distributeur vidéo.

PROCESSEUR VIDEO

Si vous voulez utiliser différentes sources vidéo, comme un système caméra, un lecteur DVD, un Set Top Box, etc., vous aurez besoin d'un processeur vidéo supplémentaire pour gérer les sources vidéo.

PARTICULARITÉS DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)	
AFFICHAGE	
Configuration pixel	3-in-1 SMD
Nombre de pixels par carreau [dot]	80 x 80
Nombre de pixels au m²	160 x 160
Pitch [mm]	6,25
Luminosité (typ.) [cd/m²]	3000
Ratio Contraste (typ.)	2000:1
Angle de vision [°]	80/80 horizontal / 70/70 vertical
Capacité d'assombrissement	Niveau 64
Traitement de la couleur	14 bit
Fréquence de rafraichissement LED [kHz]	19.2
Température de couleur [K]	3200; 5000; 6500 (par défaut); 7500; 9300
Correction gamma	1.8; 2; 2.2 (par défaut); 2.4
ENTRÉES	
Entrée/Sortie vidéo numériques	Connecteur DVI; DVI met RS-422
Marche/Arrêt	Connecteur circulaire
CONSOMMATION	
Typique [W]	60
Maximum [W]	130 (niveau 64 de blanc et d'assombrissement total)
Tension d'alimentation	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 0.6 A/1.5 A; Alimentation interne
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement [°C]	0 à 40
Taux d'humidité en fonctionnement [%]	10 à 90
Température de stockage [°C]	-20 à 60
Taux d'humidité (stockage) [%]	10 à 90
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	499.7 x 499.7 x 170.3
Poids [kg]	12.7
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Certifications	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garantie	2 ans