

NEC PA500U

ORDREKODE: 60003082

NEC PA500U Professional Installation Projector

Et ydedygtigt apparat til forskellige forretningsapplikationer, som forbinder højeste lysstyrke med storslået monteringsfleksibilitet og fremragende konnektivitet. PA500U's specielle uorganiske paneler muliggør længere driftstider og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

High brightness for best performance in bright ambient light

Professional installation features as wide Lens Shift or bayonet lenses for easiest installation at best optical performance

Minimized cost of ownership due to extremely long lamp life and new inorganic LCD panels and filters

Great connectivity due to innovative DisplayPort terminal and many analog and digital connection terminals

Cost saving presentation via LAN without any computer or player

Easy installation med 360° trinløs lodret indstilling af hældningen, fuld geometrikontrol, edge blending og stacking-funktion



FREMRAGENDE PRÆSTATION

- Udmærket billedkvalitet selv i lyst omgivelyses takket være høj projektorlysstyrke og fremragende HQV-signalbehandling.
- Lave omkostninger og en høj grad af fleksibilitet ved monteringen på grund af 2 vidvinkel-zoomobjektiver, linseskift, 360° indstilling af hældning og et design med centreret objektiv. Således opstår der kun minimale ombygningsomkostninger, når gamle installationsprojektorer udskiftes.
- Hurtig og nem netværksforbindelse, inklusive en masse netværks-features til billedoverførsel og en omkostningsbesparende styring komplet via netværk ved hjælp den nyeste netværksteknologi. Denne teknologi er også fremragende til præsentationer uden pc direkte fra netværk eller USB-hukommelse.
- Nyd lav TCO ved hjælp af avanceret teknologi, uorganiske paneler og pærens op til 4000 timers lange levetid, som beskytter miljøet og reducerer omkostninger på grund af minimeret strømforbrug, driftsmateriel og også service.
- Bedste lysstyrkefleksibilitet ved hjælp af PA's innovative indbyggede stacking- eller edge blending-features, når anvendt i kombination med andre PA-projektorer. Opnå lysstyrke så høj som 20.000 ANSI lumen eller ekstremt store billeder på få minutter med NEC's applikation til automatisk justering af flere projektorer, der er inkluderet gratis.



SPECIELLE EGENSKABER

3D-stabling; AMX Beacon; Crestron RoomView; DICOM simulation; Digital 3D-reform™; Direct Power Off-funktion; Edge blending-funktion (08.2011); Geometrisk korrektion; Hjælp-funktion; Høj videobilledkvalitet (HQV™); kan drejes frit; LAN; Manuel farvekorrektion; Mulighed for brugerlogo; Mulighed for Plug&Play via W-Lan; Multi-Screen kompensationsmodus; Objektivskift-funktion (V ± 0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); On Screen-menu på 27 sprog; Password-sikkerhedssystem; PJ LINK; RS-232-styring; Signaltone ved kildeskift; Stacking Funktion; Timer-funktion; Trapezkorrektion (H $\pm 35^\circ$, V $\pm 30^\circ$); USB Viewer; Virtuel fjernbetjening for direkte pc-styring; Windows 7-Network-projektor; Windows Media Connect-funktion; Windows Network Drive



Energieffektivitet: Intelligent energistyring

Økologiske materialer: 100 % genbrugsemballage; Manualer, der kan downloades; Unique NEC
Necycle Bio-Plastic cable cover option

Økologiske standarder: ErP-kompatibel

Technical Specification NEC PA500U

OPTIK	
Gengivelsesteknik	3 x 1,93 cm (0,76") p-Si uorganisk LCD-panel med MLA
Native opløsning	1920 x 1200 (WUXGA)
Lysstyrke ¹	5000 ANSI lumen (ca. 80% i eco-modus), som standard med ekstra objektiv
Kontrastomfang ¹	2000:1
Pære	330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco Mode)
Pærens levetid [timer]	3000 (4000 Eco Mode)
Objektiv	5 optional bayonet lenses
Projektionsfaktor	alt efter linsevalg (std. option NP13ZL, 1,5-3,02:1)
Projektionsafstand [m]	0,70 (NP11FL) - 76,4 (NP15ZL)
Skærmstørrelse (diagonalt) [cm]	Minimum: 76 / 30"; Maksimum: 1270 / 500"
zoom	Manuel (x2 med valgfri linse NP13ZL)
Focus	Manuel
Understøttede opløsninger	480p/60; 576p/50; 720p/60; 720p/50; 1080p/60; 1080p/50; 480i/50; 576i/50; 1080i/60; 1080i/50; 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA)
Frekvensgang	Horisontalt: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz– 108 kHz); Vertikalt: 48 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer analog	Indgang: 2 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr); Indgang: 1 x 5BNC, delt med komponentsignal (YPbPr); Udgang: 1 x mini D-sub 15 ben
Digital	Indgang: 1 x DisplayPort; Indgang: 1x HDMI™ (V.1.3) understøtter HDCP
Video	Indgang: 1 x RCA
S-video	1 x Mini DIN stik 4-polet
Audio	Indgang: 3 x 3,5 mm stereo minijack til computer, analog; Indgang: 1 x HDMI audio support; Indgang: 1 x Display audio support; Indgang: 1 x RCA stereo til video og S-video; Udgang: 1 x 3,5 mm stereo mini jack (variabel)
PC-styring	Indgang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), netværk
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNBETJENING	
Fjernbetjening	Styring af indgangskilder; Freeze-funktion; Automatisk justering; Billedformat-funktion; Trinløs digital forstørrelse af billedudsnit; Hjælp-funktion; Billedjustering; Volumenkontrol; Side (op, ned); Picture-Mute-funktion; Power (ON-OFF); Valg (op, ned, venstre, højre); HDMI; Eco Mode-kontrol; DisplayPort
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømforsyning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforsøg [W]	455 Normal Mode; 6 netværks stand-by modus; 0,2 stand-by modus
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	499 x 144 x 359 (uden fødder og optik)
Vægt [kg]	7,8
Driftsstøj [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normal)
EKSTRA TILBEHØR	
Valgfrit tilbehør	Reservelampe (NP21LP); Kabelafdækning (NP02CV); Trådløst LAN-modul NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusland)
Udskeftelige objektiver	NP11FL (0,8:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP12ZL (1,19-1,56:1)
ERGONOMI	
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Højtalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 timer
LEVERINGSINDHOLD	
Pakkens indhold	Projektor; IR-fjernbetjening (RD - 455E); Mini D-SUB-signalkabel; Netkabel; Manual (CD-ROM); Kort vejledning; Installationsmanual til netværk

¹Ved overholdelse af ISO21118-2005